

# 哈密防水 室外防水涂料 固盾防水

产品名称	哈密防水 室外防水涂料 固盾防水
公司名称	山东固盾防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东营市广饶县恒丰大厦B座9楼
联系电话	18954006755 18954006755

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东固盾防水材料有限公司

防水涂料可以不注重基面的湿度情况，即使是施工基本是潮湿或是干燥，防水补漏，都不会对施工造成影响，这点对于防水涂料来说相当的重要，不会像其他涂料那么麻烦。

防水涂料的粘合力相当的强悍，涂刷在基面上很容易就被粘住，涂膜中的高分子物质能快速地渗入到基面表面肉眼看不见的细微缝内，让施工变得非常简单，而且重要的是时间不长，防水涂料那个牌子好，节省了大量时间，在日后的维修时也是很方便的。

防水涂料介绍屋顶防水的注意事项

- 1.禁止在5℃以下或下雨的情况下施工。
- 2.若在特别潮湿又通风的环境中施工，应采用通风设备加快防水涂料成膜，以免影响防水层质量;
- 3.切忌将已干结的砂胶浆加水混合后再用;
- 4.节点处理按有关规范要求进行，建议加一层玻璃纤维网;
- 5.浆料涂后24小时内，需防止人行走并不能穿高跟鞋或钉鞋进入防水层区域。

6.已完成的防水层在没有做保护层之前，不得有铁器、钢钉、钢筋、脚手架等棱角重物在防水层上施工或堆放，以免破坏防水层；

7.防水层完全干固后，方可做其它覆盖层

防水涂料的施工其实很简单，首先要使用毛刷、滚筒或浆机将混合浆料均匀涂喷于潮湿的底材，仔细检查有无任何瑕疵、漏洞。一般均需涂二层以上.层涂后可以1-2小时左右进行第二层，当层仍未完全干透，但手触不会脱落，哈密防水，此时二层之间将有好的结合.如果层已经完全干透后才进行第二层，完成前喷洒少量清水。单遍涂刷厚度不得超过2mm，室外防水涂料，以利于养护固化。当进行第二层时，其毛刷的走向应与层成90度角，以达到好的覆盖。施工完毕后，24小时之内禁止，全部防水层完全干固后进行下一道工序；含有石灰之水泥不可直接覆盖在K11浆料层之上，禁止在5摄氏度以下的环境中使用，避免高温、干燥环境下施工.哈密防水-室外防水涂料-固盾防水(推荐商家)由山东固盾防水材料有限公司提供。山东固盾防水材料有限公司位于东营市广饶县恒丰大厦B座9楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前固盾防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。固盾防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。固盾防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。