

# 昆山回收液晶IC-回收芯片-回收电子料

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 昆山回收液晶IC-回收芯片-回收电子料     |
| 公司名称 | 上海铂砾再生资源有限公司            |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 江浙沪（全国上门回收电子料）          |
| 联系电话 | 13636336610 13636336610 |

## 产品详情

昆山回收液晶IC-回收芯片-回收电子料 长期收购IC，芯片，电子元器件，继电器，BGA，内存，内存条，内存卡，SD卡，CF卡，SSD固态硬盘，CPU，集成电路，电容，电感，光耦，传感器，IG模块，通信模块，通信IC，高频管，逻辑IC，射频芯片，家电IC，汽车IC，工业IC，IC，库存IC，工厂IC，功放IC等等一切电子元器件，电子料。

收购CPU,硬盘，显卡芯片，内存条，内存芯片，收购I3 I5 I7 I9 E3 E5 E7等系列电脑芯片CPU，AMD芯片CPU等等BGA芯片。

回收DDR3内存条 4GB 8GB 16GB 32GB

收购DDR4内存条 4GB 8GB 16GB 32GB

回收SSD固态硬盘 60GB 90GB 120GB 240GB 256GB 480GB 500GB 512GB 800GB 1T 2T 3T 等等容量大小的内存固态硬盘。（新旧好坏均可以回收）

研发生产电子行业产品的高科技企业，在地区乃至回收和电脑周边设备。公司设立长三角，苏州 上海 杭州 北京 武汉都有分公司，我们有完整的生产设备和强大的研究团队，是信誉可靠的内存卡/电脑内存条/FLASH内存芯片/笔记本硬盘/U盘/MP3/无线网卡回收研发商。 昆山回收液晶IC-回收芯片-回收电子料 我们假设消耗的功率为50mW(也就是说，我们可以使用100mW规格的电阻)，这就要求R不得小于20 $\Omega$ ，如果采用20 $\Omega$  的电阻，由欧姆定律可得副边匝数N=200。现在我们来看磁芯，假设二极管是普通的一般的二极管，通态电压大约为1V，电流为10A/200=50mA。互感器输出电压为1V，加上二极管的通态电压1V，总电压大约2V。250kHz频率工作时，磁芯上的磁感应强度不会超过其中4us为一个周期的时间，实际肯定是不到一个周期的。

[深圳收购功放IC-全国均可上门](#)