

# 永城隐藏闭门器定制「多图」

产品名称	永城隐藏闭门器定制「多图」
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

## 产品详情

选择防火门闭门器应该考虑的因素?

选择防火门闭门器应该考虑的因素有：门的重量、门的宽度、开门频率以及使用要求与使用环境等。

防火门闭门器门的重量与门的宽度是选择闭门器型号的因素，常见的门有防火门、木门、铝合金门、玻璃门、钢质门等。通常门的重量小，就选择力量较小的型号，反之亦然。而开门频率是与产品质量密切相关的因素，对于使用频繁的场所，应要求产品的密封性能要好、寿命长。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州市天荣建材有限公司

隐藏安装：这种安装方法对隐藏式闭门器，安装方法与滑轨安装相同。与种安装方法对比，这种安装方式关门力小。依照这种方式安装后，门在关闭的状态没有外露的部件，隐藏闭门器定制，所以美观。这种安装方式复杂，需要人士来安装。这种安装方式要求与门框间有较大的缝隙，一般为10MM（或者安装时去掉门上部的材料，增大间隙）。门的厚度超过42MM。

按安装样板上的位置指示，确定安装螺钉的位置，然后钻孔、攻丝。用螺钉安装闭门器机身，安装固定

连接座，用螺钉安装驱动板。将调整杆调节到与门框成90°，然后把连接杆与驱动板连接在一起。别忘了装上塑料盖，它可以用来接住闭门器漏出的液压油。

## 闭门器定义

安装在平开门扇上部，单向开门，通常使用温度在-15~40℃，由金属弹簧、液压阻尼组合作用的装置。选用时应根据门扇宽度和重量，使用频率等要求进行选择。

## 闭门器的施工安装要点

- 1) 按图纸根据方向安装。
- 2) 出厂有标准的速度和力量的调节，也可按须调节。
- 3) 注意开门大位置后，主臂和连动臂是否与门框相磨擦和碰撞

永城隐藏闭门器定制「多图」由郑州市天荣建材有限公司提供。郑州市天荣建材有限公司是一家从事“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,防火防盗门,防火卷帘门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天荣”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使郑州天荣在防火设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事防火卷帘门，河南防火卷帘门厂家，郑州防火卷帘门批发的厂家，欢迎来电咨询。