

# 日本东丽TPEE原材料(一级)中国代理商

产品名称	日本东丽TPEE原材料(一级)中国代理商
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	品牌:中国塑料
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

## 产品详情

### 日本东丽TPEE原材料(一级)中国代理商

(TPEE日本东丽) TPEE代理商优势: 证书, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量, 当天下订当天发货。TPEE代理商 (TPEE日本东丽) 优点: 可根据客户要求, 为客户提供: 原厂SGS, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等诚信供应: 东丽系列PA66 PA6 TPEE PBT 型号价格便宜, 需要请来电了解TPEE日本东丽型号如下: TPEE日本东丽2551TPEE日本东丽4047TPEE日本东丽4057TPEE日本东丽4767TPEE日本东丽4767BKTPEE日本东丽4767WTPEE日本东丽4777TPEE日本东丽5557TPEE日本东丽5557MTPEE日本东丽5557WBKTPEE日本东丽6347TPEE日本东丽7247TPEE日本东丽7247MTPEE日本东丽7247M HB582TPEE日本东丽7247R-FTPEE的应用及优点: 1、天线: 其的耐外部环境、耐臭氧、耐紫外线、耐侯性、可以减少信号接收损失; 的手感是汽车天线和手机天线的选择。2、发动机进气管: 加工进气管的方法通常采用3-D或负压式吹塑, 这是一种用相对简单而且低成本的模具来制作较长的中空管的成型技术。方便简单的安装和加工工艺使得TPEE在这一零部件的生产中得到广泛应用。吹塑成型可以减少部件的数量和安装的流程, 从而使部件成本小于传统橡胶方案。3、传动轴防尘罩: TPEE聚酯弹性体相对于氯丁橡胶在防尘罩的应用有以下优点: a、减轻50%的重量, 缩短90%的成型周期; b、优良的耐化学性能和耐疲劳性; c、离心膨胀率低; d、可回收使用; e、耐臭氧性能。4、安全气囊壳体: 产品用于汽车安全气囊壳体可以达到以下要求: a、从-35 到85 所需要的刚性; b、在打开时没有爆裂和碎片; c、在打开时, 能系统固定在原位; d、壳体能承受前端的撞击; e、15年使用寿命; f、可以喷涂, 且不影响功能。5、汽车燃料蒸汽管: 的耐化学性能和低燃料渗透性, 可用于燃料蒸汽管。6、液压管: 该用途中, TPEE主要用于增强管内层, 其的耐油性使其具有近6年的使用寿命, 同时在60-80 的工作环境下, 可以轻易达到SAE 100R7标准。