

宝鸡烟气回收散热器 岳峰换热器大厂家 烟气回收散热器加工厂家

产品名称	宝鸡烟气回收散热器 岳峰换热器大厂家 烟气回收散热器加工厂家
公司名称	德州岳峰换热器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州南幸福大道鲁冀产业园A区22号
联系电话	18315905999 18315905999

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州岳峰节能科技有限公司

影响烟气回收散热器使用的因素介绍

因素一、烟气回收散热器的使用效果和翅片原料的熔点有联系，翅片原料包括铝、碳钢、铝的熔点是660。所以含铝的翅片管不适用于高温烟气的换热体系中。考虑到高温烟气具有硫的成分，不锈钢散热器应用ND钢，翅片类型选用高频螺旋翅片管。

因素二、烟气回收散热器的使用效果和制作的工艺有关。一般在钢铝复合翅片管达到210，宝鸡烟气回收散热器，而一般绕钢片的翅片管达到150左右后，烟气回收散热器多少钱，其接触热阻曲线呈显助的上升趋势。

因素三、烟气回收散热器的使用效果和基管的壁厚联系影响不大。一般无缝钢管正常壁厚情况，其耐压才能比较高，钢管壁厚特定的情况下，随钢管直径的增加，耐压才能下降。

烟气回收散热器的应用

针对这方面的知识我们应该了解到的是烟气回收散热器广泛用于化工、药业，蒸汽温度高、耐腐蚀性好、安装方便。除此之外，我们还应该了解到的是烟气回收散热器采用无缝钢管、翅片管，当热源或冷源为液体状态，比如说蒸汽，水，导热油。需要加热气体或者用气体冷却时，需要更大的换热面积。更多关于烟气回收散热器的知识我们将继续为您整理带来，烟气回收散热器报价，敬请期待

关于这方面的知识我们了解到的是烟气回收散热器能使空气加热到很高的温度，可达450℃，壳体温度只有50℃左右。：可达0.9以上。升温 and 降温速率快，烟气回收散热器加工厂家，可达10℃/S，调节快而稳定。不会出现所控空气温度超前和滞后现象而使温度控制漂移不定，很适合自动控制。除此之外，烟气回收散热器机械性能好：因为它的发热体为合金材料，所以在高压空气流的冲击下，它比任何发热体的机械性能和强度都好，这对于需要长时间连续不断对空气加温的系统 and 附件试验更具有优越性。

宝鸡烟气回收散热器-岳峰换热器大厂家-烟气回收散热器加工厂家由德州岳峰节能科技有限公司提供。德州岳峰节能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事矿井加热机组，焊接矿井加热机组，换气矿井加热机组的厂家，欢迎来电咨询。