

# 上海建材保温|保温抹面砂浆|砂浆批发价格

产品名称	上海建材保温 保温抹面砂浆 砂浆批发价格
公司名称	上海舜安建材有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区万祥产业园区万达路68号
联系电话	86-02133936290 15800304815

## 产品详情

舜安保温抹面砂浆是一种聚合物增强的水泥基预配置干混柔性粘结砂浆，是以水泥、石英砂、可再分散性乳胶粉配以多种添加剂经混合搅拌均匀而成的具有无毒无气味无污染的绿色环保产品。

### 用途与特性

该产品用于建筑节能外墙保温罩面使用，具有高操作性、高柔韧性、高耐候性及良好的抗冲击性能等特点。优良的憎水性能使其内部系统及墙体避免由雨水等带来的不利影响，提高使用寿命。

### 参数：

品种：混合砂浆	产地：上海	品牌：舜安
类别：砌筑砂浆	型号：sa825	外观：粉状
可操作时间：2 (h)	压折比：0.25	灰水比例：1:4
搅拌时间：2 (h)	抗压强度：1.8 (mpa)	粘结强度：2.4 (mpa)
施工方式：涂抹	最低操作温度：5 ( )	最高操作温度：40
养护时间：3 (天)	储存期：6个月	强度等级：7.5
包装规格：25 (kg)		

## 施工方法

使用时以水灰比0.22:1的比例搅拌至均匀，静置3-5分钟后再次搅拌成厚糊状即可使用。

拌合后须在2小时内使用完，不可重新加水搅拌使用。

用量：内嵌网格布约 $4.5\text{kg}/\text{m}^2$ ；内嵌电焊网约 $5\sim 6\text{kg}/\text{m}^2$ 。

**保温隔热材料的选择方法** 对于容器及热力设备的保温，一般可采用防水珍珠岩管壳或板材、离心玻璃棉管壳或玻璃棉板、复合硅酸盐管壳或板材、憎水硅酸钙管壳或板材较为合理，外护可选择铝皮、pvc复合增强塑料布、镀锌铁皮等。因温度较高,应注意接缝及接点的处理，可采用弹性憎水泡沫矿棉垫片或硅酸盐复合绝热涂料密封。采用高效复合保温结构更合理，外保温层设计空气层加反射层材料构成的低辐射传热结构，可有效的减薄保温层厚度。对于该温度段的直埋管线,最好采用复合保温结构，内层使用憎水硅酸钙绝热制品或防水珍珠岩制品.在有条件的情况下，最好使用次超轻或超轻憎水硅酸钙绝热制品,硬质保温隔热材料与钢管之间设一薄层减阻层材料，外层使用无氟耐高温聚氨酯泡沫，外保护采用高密度聚乙烯夹壳或玻璃钢.目前设计方案较多，在采用钢外套的情况下，也有使用玻璃棉管壳或岩棉管壳的方案，长期使用效果有待观察。 <http://www.shunan51.com>