

# 短纤针刺土工布、无纺布青海厂家防护、防刺穿、防止水土流失

产品名称	短纤针刺土工布、无纺布青海厂家防护、防刺穿、防止水土流失
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:晟坤 规格:100g~1500g 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

短纤针刺土工布、无纺布青海厂家防护、防刺穿、防止水土流失 山东晟坤工程材料有限公司生产各类土工布、土工膜、土工格栅、土工格室等新型土工材料、产品用于高速公路、一二级道路新建改造、铁路工程、隧道工程、桥梁工程、垃圾填埋场、大型货运码头等大型工程。公司拥有产品研发中心和产品质量检测中心，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。土工布，又称土工织物，它是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料。土工布是新材料土工合成材料其中的一种，成品为布状，一般宽度为4-6米，长度为50-100米。土工布分为有纺土工布和无纺长丝土工布。4、在施工中，土工膜上面的土工布采用自然搭接，土工膜上层土工布采用缝接或热风焊接。热风焊接是长丝土工布的连接方法，即用热风枪对两片布的连接瞬间高温加热，使其部分达到熔融状态，并立即使用一定的外力使其牢牢地粘合在一起。在潮湿（雨雪天）天气不能进行热粘连接的情况下，土工布应采取另一方法—缝合连接法，即用专用缝线机进行双线缝合连接，且采用防化学紫外线的缝合线。缝合时宽度10cm，自然搭接时宽度为20cm、热风焊接时宽度为20cm。5、对于缝接，要采用质量与土工布相同的缝合线，缝合线要采用抗化学破坏和紫外光照射能力更强的材质。6、土工布铺设完毕由现场监理工程师认可后铺设土工膜。7、土工膜上土工布是在土工膜由甲方、监理认可后同上进行铺设。8、各层的土工布相庆的编号为TN、BN。9、膜上下两层土工布在有锚固槽的部位都应与土工膜一同埋入锚固槽内。传统的审美观喜欢在建筑物外饰面上使用石材、陶瓷、金属、铝塑板，但因为这些材料都是刚性的，抗震、抗裂性差，又由于自重较大，发生地震时，安全问题非常严重，而柔性材料则抗震、抗裂性能更好，在发生地震时，安全性将更高。经检测，标准温度下软瓷外墙环保装饰材料的拉伸强度和断裂伸长率分别可达6.3MPa和5.2%，时其拉伸强度和断裂伸长率也可达到9.1MPa和42.6%。按JC/T864-2《聚合物乳液建筑防水涂料》中的方法来检测软瓷外墙环保装饰材料的柔度，其在直径2mm的棒上作18绕折，无裂纹。土工布的损坏和修补：1、在缝合结合处,须进行重新缝合修补,并确保跳针部分的末端已重新缝合。2、在所有地区,除了岩石斜坡地段,漏洞或撕裂部分须用同样材质的土工布补丁进行修补缝合。3、在填埋场底部,如果裂口的长度超过卷材宽度10%,损坏的部分须被切掉,然后将两部分土工布连接起来。

[短纤针刺土工布、无纺布河南厂家防护、防刺穿、防止水土流失](#)