

防渗水土工布、无纺布江西厂家过滤、隔离、排水作用

产品名称	防渗水土工布、无纺布江西厂家过滤、隔离、排水作用
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:100g~1500g 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

防渗水土工布、无纺布江西厂家过滤、隔离、排水作用 山东晟坤工程材料有限公司坐落于美丽的山东泰安，距离泰山30公里，蕴泰山之灵气，公司北接济南、南通济宁、两条省道交叉穿过，交通便利，运输方便。是一家专业生产各类土工布，土工膜，土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、塑料格栅、涤纶格栅等），土工格室，生态袋，土工网，热轧防粘无纺布等新型建材的企业，产能规模，市场占有率和品牌影响力好，是土工合成材料工程协会理事长单位。

公司成立于2017年，销售范围遍布全国，和中铁、中建、中交都有合作。特点

重量轻、成本低、耐腐蚀、具有反滤、排水、隔离、增强等优良性能。用途

广泛用于水利、电力、矿井、公路和铁路等土工工程：1、土层分离的过滤材料；

2、水库、矿山选矿的排水材料，高层建筑地基的排水材料；3、江河堤坝、护坡的防冲刷材料；

4、铁路、公路、机场跑道路基的补强材料，沼泽地带修路的加固材料；5、防霜、防冻的保温材料；

6、沥青路面的防裂材料。4、在施工中，土工膜上面的土工布采用自然搭接，土工膜上层土工布采用缝接或热风焊接。热风焊接是长丝土工布的连接方法，即用热风枪对两片布的连接瞬间高温加热，使其部分达到熔融状态，并立即使用一定的外力使其牢牢地粘合在一起。在潮湿（雨雪天）天气不能进行热粘连接的情况下，土工布应采取另一方法—缝合连接法，即用专用缝纫机进行双线缝合连接，且采用防化学紫外线的缝合线。缝合时宽度10cm，自然搭接时宽度为20cm、热风焊接时宽度为20cm。5、对于缝接，要采用质量与土工布相同的缝合线，缝合线要采用抗化学破坏和紫外光照射能力更强的材质。6

、土工布铺设完毕由现场监理工程师认可后铺设土工膜。7、

土工膜上土工布是在土工膜由甲方、监理认可后同上进行铺设。8、

各层的土工布相庆的编号为TN、BN。9

、膜上下两层土工布在有锚固槽的部位都应和土工膜一同埋入锚固槽内。一：评价与鉴别方法选好等级

：根据规格尺寸允许的偏差、平面度和角度允许的公差，以及外观质量、表面光洁度等指标，大理石板材分为优等品、一等品和合格品三个等级；大理石板材的定级、鉴别主要是通过仪器、量具的检测来鉴别的。检查外观质量不同等级的大理石板材的外观有所不同。因为大理石是天然形成的，缺陷在所难免。同时加工设备和量具的优劣也是造成板材缺陷的原因。有的板材的板体不丰满（翘曲或凹陷），板体有缺陷（裂纹、砂眼、色斑等），板体规格不一（如缺棱角、板体不正）等。三、沥青面层施工

1、沥青面层的施工方法与普通沥青路面面层施工方法一

致，路面结构及厚度设计应采用《公路沥青路面设计规范》(JTJ014)或《公路养护技术规范》(JTJ073)规定的方法。沥青加铺层的厚度，对旧沥青混凝土路面一般为4~6cm。摊铺沥青混合料时，必须严格控制摊铺温度！温度过高，混凝土易烧坏；温度过低，影响压实度。2、路面压实处理路面压实度对路面质量非常重要。路面压实度不足，会出现开裂、松散、车辙等现象，严重影响路面使用寿命。

[短纤针刺土工布、无纺布厂家过滤、隔离、排水作用](#)