

低热微膨胀特种水泥 宝螺牌

产品名称	低热微膨胀特种水泥 宝螺牌
公司名称	邵阳市鸿基建材有限公司
价格	380.00/吨
规格参数	品牌:宝螺牌 三氧化硫含量:4.6% 氧化镁含量:2.6 (%)
公司地址	邵阳市大祥区七里坪
联系电话	0739-5305598 15869890568

产品详情

品牌	宝螺牌	三氧化硫含量	4.6%
氧化镁含量	2.6 (%)	水泥细度	0.045mm 2.5 (%)
烧失量	2.0 (%)	产地	湖南省邵阳市
出厂标准	LHEC 32.5	品种	特种水泥
主要成分	矿渣硅酸盐	强度等级	32.5
初凝时间	5.4 (h)	终凝时间	6.7 (h)
标准稠度水量	28.0 (%)	抗压强度	44.0 (MPa)
安定性	合格	规格	LHEC 32.5
抗硫酸盐性	高抗硫酸盐性	水化热	低热
颜色	灰色水泥		

我公司生产的低热微膨胀水泥采用特殊的工艺配方，和严格的工艺流程，精细制作出的新产品，具有和易性好，保水性强，抗折、抗压强度高等特点。

日期	编号	细度	比表	需水量	初凝	终凝	抗折三天	抗折廿八天	抗压三天	抗压廿八天
11.17	f1116	2.5	407	28.0	5 : 26	6 : 43	4.1	10.2	17.0	44.0
11.25	f1125	2.8	447	28.4	4 : 46	5 : 01	4.0	9.9	16.5	40.1

混凝土工程经常出现各种各样的裂缝，都是由于收缩造成的，其中碳化收缩是不可避免的，低热微膨胀水泥的微膨胀效用刚好能弥补这种缺陷。

低热微膨胀水泥性能：1.水化热低，适用于大体积混凝土工程、大坝工程。

2.抗硫酸盐性能强，适用于水下工程、地下工程。

