

YB43X固定比例式减压阀

产品名称	YB43X固定比例式减压阀
公司名称	永嘉县尼威阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉瓯北和二工业区
联系电话	86-057767958230 15067850778

产品详情

YB43X固定比例式减压阀

固定比例式减压阀概述

YB43X、YB13X固定比例式减压阀

，是一种等比例减低流经介质压力的调节阀

。通常用于高层建筑、泵站及消防系统，既能减动压又能减静压，减压比例精确。该阀结构简单，选材优质，价格低廉，性能可靠。参考比例有：2：1、3：1、4：1、3：2、5：2等，如客户有特殊要求，可在订单中说明。比例式减压阀主要由阀体、进口法兰、活塞、大缸套、小缸套、出口法兰及O型圈、密封垫等零件组成。比例式减压阀

是利用阀内浮动活塞两端不同的截面积构成了阀前与阀后的压力差，改变阀后的压力达到减压目的。比例式减压阀

结构独特、性能优越、流量大、开关平稳、无噪声、减压比例稳定、即“减动压”又“减静压”，并且有减少乃至消除“水锤”现象对管件与供水器具的破坏，消除不必要的振动，节约水源保护管网的作用。

固定比例式减压阀主要零部件材料

适用介质		水、气体		
适用温度		90		
压力误差		8%		
最小开启压力	2 : 1	0.2MPa		
	3 : 1	0.3MPa		
连接形式		法兰、内螺纹		
主要零件材料	阀体	锡青铜	不锈钢	铸铁
	内件	锡青铜	不锈钢	锡青铜或不

固定比例式减压阀主要外形连接尺寸（法兰连接尺寸按JB/T 79-94）

单位：mm

--	--	--

公称通径 DN Imml		A	D3
25	232	115 / 125	
32	246	140 / 150	
40	256	150 / 155	
50	270	165 / 175	
65	306	185 / 200	
80	320	210 / 230	
100	340	240 / 265	
125	400	275 / 300	
150	429	310 / 350	

