

PC32.5水泥 宝螺牌

产品名称	PC32.5水泥 宝螺牌
公司名称	邵阳市鸿基建材有限公司
价格	360.00/吨
规格参数	品牌:宝螺牌 三氧化硫含量:3.0 氧化镁含量:2.5 (%)
公司地址	邵阳市大祥区七里坪
联系电话	0739-5305598 15869890568

产品详情

品牌	宝螺牌	三氧化硫含量	3.0
氧化镁含量	2.5 (%)	水泥细度	0.0456mm 10.0 (%)
烧失量	4.6 (%)	产地	湖南邵阳
出厂标准	P.C 32.5R	品种	通用水泥
主要成分	矿渣硅酸盐	强度等级	32.5R
初凝时间	2 ; 00---3 ; 00 (h)	终凝时间	3 : 00---4 : 00 (h)
标准稠度水量	26.0 (%)	抗压强度	40.0 (MPa)
安定性	好	规格	PC32.5 , PO42.5 , PA52.5
抗硫酸盐性	高抗硫酸盐性	水化热	低热
颜色	灰色水泥		

复合硅酸盐水泥综合了矿渣水泥、普通水泥的所有特点，掺有多种混合材，颗粒分布范围宽，完全符合最佳堆积密度原理，极大的提高了混凝土的致密性。

日期	编号	so3	mgo	细度	需水量	初凝	终凝	抗折3天	抗折28天	抗压3天	抗压28天
11.28	c226	3.18	2.52	13.2	26.2	3 : 27	4 : 23	3.7	8.7	15.5	41.7
11.29	c227	3.00	2.69	10.8	26.6	3 : 16	4 : 00	3.7		15.6	
11.30	c228	3.33	2.79	12.0	26.6	3 : 19	4 : 13	3.9		16.0	

复合硅酸盐水泥使用特点有：

- 1.水化热低，适用于大型浇灌工程。
- 2.耐热性高适用于大型建筑和高温车间建设。

3.抗淡水侵蚀、抗硫酸盐类的侵蚀能力强，故最适用于地下、水中工程。