PC32.5水泥 宝螺牌

产品名称	PC32.5水泥 宝螺牌
公司名称	邵阳市鸿基建材有限公司
价格	360.00/吨
规格参数	品牌:宝螺牌 三氧化硫含量:3.0 氧化镁含量:2.5（%）
公司地址	邵阳市大祥区七里坪
联系电话	0739-5305598 15869890568

产品详情

品牌	宝螺牌	三氧化硫含量	3.0
氧化镁含量	2.5（%）	水泥细度	0.0456mm 10.0（%）
烧失量	4.6（%）	产地	湖南邵阳
出厂标准	P.C 32.5R	品种	通用水泥
主要成分	矿渣硅酸盐	强度等级	32.5R
初凝时间	2；00---3；00（h）	终凝时间	3：00---4：00（h）
标准稠度水量	26.0（%）	抗压强度	40.0（MPa）
安定性	好	规格	PC32.5，PO42.5，PA52.5
抗硫酸盐性	高抗硫酸盐性	水化热	低热
颜色	灰色水泥		

复合硅酸盐水泥综合了矿渣水泥、普通水泥的所有特点，掺有多种混合材，颗粒分布范围宽，完全符合最佳堆积密度原理，极大的提高了混凝土的致密性。

日期	编号	so3	mgo	细度	需水量	初凝	终凝	抗折3天	抗折28天	抗压3天	抗压28天
11.28	c226	3.18	2.52	13.2	26.2	3：27	4：23	3.7	8.7	15.5	41.7
11.29	c227	3.00	2.69	10.8	26.6	3：16	4：00	3.7		15.6	
11.30	c228	3.33	2.79	12.0	26.6	3：19	4：13	3.9		16.0	

复合硅酸盐水泥使用特点有：

1.水化热低，适用于大型浇灌工程。

2.耐热性高适用于大型建筑和高温车间建设。

3.抗淡水侵蚀、抗硫酸盐类的侵蚀能力强，故最适用于地下、水中工程。