

# 内螺纹蒸汽减压阀

产品名称	内螺纹蒸汽减压阀
公司名称	永嘉县尼威阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉瓯北和二工业区
联系电话	86-057767958230 15067850778

## 产品详情

Y13H 内螺纹蒸汽减压阀

内螺纹蒸汽减压阀结构特点和用处：

本系列减压阀属于先导活塞式减压阀

。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、缸套、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力，利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。

本产品主要用于蒸汽管路，起减压稳压作用。

内螺纹蒸汽减压阀性能指标：

公称压力 ( Mpa )	1.6	2.5
--------------	-----	-----

壳体试验压力 ( Mpa ) *	2.4	3.75
密封试验压力 ( Mpa )	1.6	2.5
最高进口压力 ( Mpa )	1.6	2.5
出口压力范围 ( Mpa )	0.1-1.0	0.1-1.6
压力特性偏差 ( Mpa ) P2P	GB12246-1989	
流量特性偏差 ( Mpa ) P2G	GB12246-1989	
最小压差	0.15	0.15
渗漏量	GB12245-1989	

\* : 壳体试验不包括膜片、阀盖。

内螺纹蒸汽减压阀主要零件材料 :

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	WCB

阀座 阀盘	2Cr13
缸套	2Cr13/25 ( 镀硬铬 )
活塞	2Cr13/铜合金
活塞环	合金铸铁
导阀座 导阀杆	2Cr13
膜片	1Cr18Ni9Ti
主阀弹簧	50CrVA
导阀主弹簧	50CrVA
调节弹簧	60Si2Mn

内螺纹蒸汽减压阀流量系数 ( Cv ) :

DN	15	20	25	32	40	50
Cv	1	2.5	4	6.5	9	16

内螺纹蒸汽减压阀连接尺寸：

公称通径DN	G	L	H	HI
15	1/2"	140	295	90
20	3/4"	140	330	98
25	1"	160	330	110
32	1-1/4"	180	330	110
40	1-1/4"	200	345	125
50	2"	230	345	125