

弹簧微启封闭式安全阀

产品名称	弹簧微启封闭式安全阀
公司名称	永嘉县尼威阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉瓯北和二工业区
联系电话	86-057767958230 15067850778

产品详情

A41H弹簧微启封闭式安全阀 安全阀是一种由进口静压开启的自动泄压防护装置，它是压力容器最为重要的安全附件之一，它的功能是：当容器内压力超过某一定值时，依靠介质自身的压力自动开启阀门，迅速排出一定数量的介质。当容器内的压力降到允许值时，阀又自动关闭，使容器内压力始终低于允许压力的上限，自动防止因超压而可能出现的事故，所以安全阀又被称为压力容器的最终保护装置。

安全阀常见故障及原因

【安全阀漏气】（1）阀芯与阀座接触面不严密；（2）阀芯与阀座接触面有脏物；（3）阀杆偏斜。【安全阀到规定压力时不开启】（1）阀芯与阀座粘住，可做手动排气试验排除；（2）弹簧式安全阀的弹簧调整压力过大，应重新调整；（3）杠杆式安全阀的重锤向后移动，应将重锤移到原来定压的位置上，用限位螺丝紧固。【安全阀不规定压力时开启】（1）弹簧式安全阀的弹簧调整压力不够、弹簧失效或弹力不足，应重调或重换安全阀；（2）杠杆式安全阀重锤向前移动，应将重锤移到原来定压的位置上，用限位螺丝紧固。 A41H弹簧微启封闭式安全阀 A41H弹簧微启封闭式安全阀适用于工作温度 300 的石油气、空气、水等介质的设备或管路上。A41Y-P/R型适用于工作温度 200 有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T.....94/系列1。

弹簧微启封闭式安全阀外形尺寸和连接尺寸 型号 公称 通径 do d M D K Z-?d b d1 M1 D1 K1 Z1-?d1 b1 L L1 H A41Y-160 (单法兰) 15 8 20 M24 × 2 95 60 3-18 20 / M33 × 2 36 // / 50 80 85 20 10 25 M27 × 2 95 60 3-18 20 / M33 × 2 48 // / 50 80 85 25 12 28 M33 × 2 105 68 3-18 20 / M33 × 2 48 // / 50 80 85 A41Y-160 10 8 18 M24 × 2 95 60 3-18 20 29 M42 × 2 115 80 4-18 22 95 100 261 15 8 20 M24 × 2 95 60 3-18 20 29 M42 × 2 115 80 4-18 22 95 100 261 20 10 27 M33 × 2 105 68 3-18 20 29 M42 × 2 115 80 4-18 22 95 100 261 25 12 28 M33 × 2 105 68 3-18 20 50 M64 × 3 165 115 6-26 32 130 135 285 32 12.14.16 37 M42 × 2 115 80 4-18 22 50 M64 × 3 165 115 6-26 32 130 135 285 40 20 47 M52 × 2 165 115 6-26 28 65 M80 × 3 200 145 6-29 40 165 165 350 50 25 58 M64 × 3 165 115 6-26 32 80 M100 × 3 225 170 6-33 80 165 165 380 A41Y-320 10 8 18 M24 × 2 95 60 3-18 20 29 M42 × 2 115 80 4-18 22 95 100 261 15 8 27 M33 × 2 105 68 3-18 20 29 M42 × 2 115 80 4-18 22 95 100 261 20 10 30 M36 × 2 110 75 3-18 20 29 M42 × 2 115 80 4-18 22 95 100 261 25 12 35 M42 × 2 115 80 4-18 22 50 M64 × 3 165 115 6-26 32 130 135 285 32 12.14.16 41 M48 × 2 135 95 4-22 25 50 M64 × 3 165 115 6-26 32 130 135 285 40 20 58 M64 × 2 165 115 6-26 32 65 M80 × 3 200 145 6-29 40 165 115 350 50 25 70 M80 × 2 200 145 6-29 40 80 M100 × 3 225 170 6-33 50 165 165 380 NO 零件名称 A41Y-160材料 A41Y-160P材料 A41Y-160R材料 1 法兰 35/35CrMoA 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 2 阀座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 3 阀体 35/40 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 4 阀瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 5 导向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 6 弹簧 50CrVA 50CrVA 包覆氟塑料 50CrVA 包覆氟塑料 7 阀杆 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 8 阀盖 ZG230-450 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 9

调整螺杆 45 2Cr13 2Cr13 10 阀帽 ZG200-400 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 阀座、阀瓣密封面
堆焊Co基硬质合金