

弹簧全启封闭式安全阀

产品名称	弹簧全启封闭式安全阀
公司名称	永嘉县尼威阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉瓯北和二工业区
联系电话	86-057767958230 15067850778

产品详情

A42Y弹簧全启封闭式安全阀 A42Y弹簧全启封闭式安全阀适用于工作温度 300 空气、石油气、液体等介质的设备和管路上。A42Y-P型及A42Y-R型适用于工作温度 200 有腐蚀性的介质的设备和管路上，作为超压保护装置。

弹簧全启封闭式安全阀连接法兰标准按JB/T.....-94系列1。 6.4MPa按JB/T.....-94系列2。

弹簧全启封闭式安全阀外形尺寸和连接尺寸 型号 公称通径 do D K g g1 b f f1 Z-?d DN' D1 K1 g2 b1 f' Z1-?d1 L L1 H A42H-16C A42F-16C 20 15 105 75 55 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378 25 16 115 85 65 16 2 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378 32 20 140 100 78 18 2 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378 40 25 150 110 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406 50 32 165 125 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450 65 40 185 145 120 20 3 4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520 80 50 200 160 135 20 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525 100 65 220 180 155 22 3 8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690 125 80 250 210 185 22 3 8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780 150 100 285 240 210 24 3 8-23 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838 200 125 340 295 265 26 3 12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992 250 150 405 355 320 30 3 12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266 300 220 460 410 375 30 4 12-26 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283 350 250 520 470 435 34 4 16-26 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1520 400 280 580 525 485 36 4 16-30 500 715 650 608 44 4 20-34 500 450 1530 A42H-25 A42F-25 20 15 105 75 55 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378 25 16 115 85 65 16 2 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378 32 20 140 100 78 18 2 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378 40 25 150 110 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406 50 32 165 125 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450 65 40 185 145 120 22 3 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520 80 50 200 160 135 22 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525 100 65 230 190 160 24 3 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690 125 80 270 220 188 28 3 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780 150 100 300 250 218 30 3 8-26 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 838 200 125 360 310 278 34 3 12-26 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992 250 150 425 370 332 36 3 12-30 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266 300 220 485 430 390 40 4 16-30 400 580 525 485 36 4 16-30 370 350 1283 A42H-40 A42F-40 20 15 105 25 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 378 25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 378 32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 378 40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 406 50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 450 65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 520 80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 525 100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 690 125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 780 150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310

270 240 26 3 8-23 255 230 838 200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 992 250 150
450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1266