

弹簧全启式安全阀,蒸汽安全阀

产品名称	弹簧全启式安全阀,蒸汽安全阀
公司名称	永嘉县尼威阀门有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉瓯北和二工业区
联系电话	86-057767958230 15067850778

产品详情

A48Y-16C弹簧全启式安全阀（法兰蒸汽安全阀）

A48Y弹簧式蒸汽安全阀适用于工作温度 350 的蒸汽、空气等介质的设备和管路上。

连接法兰标准PN < 6.4MPa按JB/T-94系列1。PN 6.4MPa按JB/T-94系列2标准。

弹簧全启式安全阀主要零部件材料 NO. 零件名称 A48Y-C A44Y-C 材料 A44Y-P材料 A44Y-R材料 1 阀体 WCB ZG1Cr18Ni9Ti CF8M 2 阀座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316 3 调节圈 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti 4 反冲盘 ZG2Cr13 ZG1Cr18Ni9Ti 316 5 阀瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 316 6 导向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti 7 阀盖 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450 8 弹簧 50CrVA 50CrVA 包覆氟塑料 50CrVA 包覆氟塑料 9 阀杆 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti 10 扳手 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400 11 调整螺杆 45 2Cr13 2Cr13 12 保护罩 ZG200-400 ZG200-400 316 密封面材料 堆焊Co基硬质合金

弹簧全启式安全阀外形尺寸和连接尺寸 型号 公称通径 do D K g g1 b f f1 Z- ø d DN' D1 K1 g3 g2 b1 f' f1'

Z1- ø d1 L L1 H A48Y-16C 20 15 105 75 55 16 2 4-14 25 115 85 65 16 2 4-14 110 95 411 25 16 115 85 65 16 2 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 411 32 20 140 100 78 18 2 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 411 40 25 150 110 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 110 472 50 32 165 125 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 532 65 40 185 145 120 20 3 4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 556 80 50 200 160 135 20 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 170 135 561 100 65 220 180 155 20 3 8-18 125 250 210 185 22 3 8-18 195 175 667 125 80 250 210 185 22 3 8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 210 190 857 150 100 285 240 210 24 3 8-23 175 310 270 240 26 3 8-23 255 230 915 200 125 340 295 265 26 3 12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 300 260 1073 250 150 405 355 320 30 3 12-26 300 460 410 375 30 4 12-26 350 320 1307 300 220 460 410 375 30 4 12-26 400 580 525 485 36 4