

用于非石油基液压制动液的汽车液压制动缸用的弹性体皮碗和密封圈检测

产品名称	用于非石油基液压制动液的汽车液压制动缸用的弹性体皮碗和密封圈检测
公司名称	百检信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	18501763637 18501763637

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供用于非石油基液压制动液的汽车液压制动缸用的弹性体皮碗和密封圈检测、用于非石油基液压制动液的汽车液压制动缸用的弹性体皮碗和密封圈检测检验、用于非石油基液压制动液的汽车液压制动缸用的弹性体皮碗和密封圈检测第三方检测、用于非石油基液压制动液的汽车液压制动缸用的弹性体皮碗和密封圈检测质检报告、用于非石油基液压制动液的汽车液压制动缸用的弹性体皮碗和密封圈检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 橡胶制品的公差第一部分：尺寸公差 GB/T 3672.1-2002/ISO 3302-1:1996 成品的外观质量和尺寸

2 用于非石油基液压制动液的汽车液压制动缸用的弹性体皮碗和密封圈 GB/T 29334-2012 成品的外观质量和尺寸

3 用于非石油基液压制动液的汽车液压制动缸用的弹性体皮碗和密封圈 GB/T 29334-2012 高温下的耐液体

4 用于非石油基液压制动液的汽车液压制动缸用的弹性体皮碗和密封圈 GB/T 29334-2012 轮缸密封件的热压冲程试验

- 5 用于非石油基液压制动液的汽车液压制动缸用的弹性体皮碗和密封圈 GB/T 29334-2012 主缸密封件的热压冲程试验
- 6 用于非石油基液压制动液的汽车液压制动缸用的弹性体皮碗和密封圈 GB/T 29334-2012 低温性能
- 7 用于非石油基液压制动液的汽车液压制动缸用的弹性体皮碗和密封圈 GB/T 29334-2012 热空气老化
- 8 用于非石油基液压制动液的汽车液压制动缸用的弹性体皮碗和密封圈 GB/T 29334-2012 金属腐蚀
- 9 汽车液压制动主缸技术条件 QC/T 311-2008 工作耐久性
- 10 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度) GB/T 531.1-2008/ISO 7619-1 : 2004 胶料的硬度
- 11 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009/ISO 37 : 2005 胶料的拉伸强度
- 12 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009/ISO 37 : 2005 胶料的拉断伸长率
- 13 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014/ISO 188:2011 胶料的热空气老化
- 14 用于非石油基液压制动液的汽车液压制动缸用的弹性体皮碗和密封圈 GB/T 29334-2012 胶料的热空气老化
- 15 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法 GB/T 1690-2010 胶料的耐液体