

纽扣用液体不饱和聚酯树脂检测-材料分析及检测

产品名称	纽扣用液体不饱和聚酯树脂检测-材料分析及检测
公司名称	百检信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	18501763637 18501763637

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供纽扣用液体不饱和聚酯树脂检测、纽扣用液体不饱和聚酯树脂检测检验、纽扣用液体不饱和聚酯树脂检测第三方检测、纽扣用液体不饱和聚酯树脂检测质检报告、纽扣用液体不饱和聚酯树脂检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 纽扣用液体不饱和聚酯树脂GB/T 14590-2014 80 热稳定性

2 纽扣用液体不饱和聚酯树脂GB/T 14590-2014 酸值

3 纽扣用液体不饱和聚酯树脂GB/T 14590-2014 黏度

4 纽扣用液体不饱和聚酯树脂GB/T 14590-2014 拉伸强度

5 纽扣用液体不饱和聚酯树脂GB/T 14590-2014 冲击强度

6 纽扣用液体不饱和聚酯树脂GB/T 14590-2014 色号

7 纽扣用液体不饱和聚酯树脂GB/T 14590-2014 凝胶时间

8 纽扣用液体不饱和聚酯树脂GB/T 14590-2014 巴氏硬度

9 塑料 不饱和聚酯树脂(UP-R)第4部分：粘度的测定 粘度

10 塑料 不饱和聚酯树脂 (UP-R) 第8部分：铂-钴比色法测定颜色 色号

11 纽扣用液体不饱和聚酯树脂 80 热稳定性

12 纽扣用液体不饱和聚酯树脂 外观

13 塑料 不饱和聚酯树脂 (UP-R) 第2部分：试样制备和性能测定 酸值

14 纽扣用液体不饱和聚酯树脂GB/T 14590-2014 80 热稳定性

15 纽扣用液体不饱和聚酯树脂GB/T 14590-2014 冲击强度