

锦顺暖通管道 饭店厨房排烟风管安装 相城区厨房排烟风管安装

产品名称	锦顺暖通管道 饭店厨房排烟风管安装 相城区厨房排烟风管安装
公司名称	昆山市玉山镇鑫暖通设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	玉山镇仓基园2号楼101室
联系电话	13641660282 13641660282

产品详情

昆山锦顺暖通环保设备有限公司承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质、工程耐用易维护、服务、缔造信誉的理念。

锦顺暖通——共板法兰风管

1.无法兰连接风管的材料消耗：我国现在使用的镀锌铁板规格一般为2000mm×1000mm，因此往往风管做成近2000mm长一节，现在按每米1个接头计算，无法兰连接风管每平方米接头消耗费用不足2元，而法兰连接风管费用为9元，其材料费节省均为80%。

2.人工消耗：按不同接头形式，饭店厨房排烟风管安装，根据劳动定额和我单位实际施工经验，奶茶店厨房排烟风管安装，每平方米接头消耗人工，插条连接风管和立咬口连接风管分别为法兰连接风管的35%和60%。

锦顺暖通——不锈钢通风管道

风阀安装：

1.防火阀的易熔片应安装在风管的迎风侧，其熔点温度应符合设计要求。

2.各类风阀应安装在便于操作及检修的部位，安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠，阀板关闭应保持严密。防火阀直径或边尺寸大于等于630mm时，宜设独立支、吊架。排烟阀（排烟口）及手动装置（包括预埋套管）的位置应符合设计要求。预埋套管不得有死弯及瘪陷。除尘系统吸入管段的调节阀，宜安装在垂直管段上。

昆山锦顺暖通环保设备有限公司承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质、工程耐用易维护、服务、缔造信誉的理念。

锦顺暖通——车间通风除尘风管

置换通风的特点：

- 1、置换通风的冷风从下往上走，在工作区必定存在明显的垂直温度梯度。
- 2、为了避免出现脚凉头暖的不舒适感和由于温度过低的吹风感，置换通风的送风温差不得超过2—4。
- 3、实验表明，置换通风的换气效果明显由于混合通风，厨房排烟风管安装定制，在控制污染物浓度、改善室内空气品质方面有极大的优势。

锦顺暖通——白铁通风排气工程

安装通风设施：由于钢结构厂房内有些机器产生热量和水蒸气，这些热气和水蒸气如果不及时排出，就会在厂房内累积，从而使钢结构厂房温度升高影响钢结构厂房环境。解决这些问题的办法就是保证厂房的合理通风，安装适量合适的通风系统。合理的排风系统安装会明显的改善钢结构厂房空气环境，较大的降低钢结构厂房温度。

昆山锦顺暖通环保设备有限公司承接不锈钢通风管道、白铁皮风管工程、通风管道工程安装、白铁通风排气工程、共板法兰风管、车间通风除尘风管等项目。针对酒店、厂房、饭店、厨房的排风及改善工作环境为主的相关工程项目，公司自创立以来一直坚持品质、工程耐用易维护、服务、缔造信誉的理念。

锦顺暖通——共板法兰风管

风管，顾名思义，就是用于空气输送和分布的管道系统。可按截面形状、材质、连接形式等分类。按截面形状，风管可分为圆形风管，矩形风管，椭圆风管等多种，相城区厨房排烟风管安装，其中圆形风管阻力小但高度尺寸大，制作复杂，所以应用多以矩形风管为主。按材质，风管可分为金属风管，非金属风管，复合风管，索斯风管等。按连接形式可分为法兰连接风管、无法兰连接风管，螺旋风管等。

锦顺暖通——不锈钢通风管道

成品保护：

- (1) 安装完的风管要保证表面光滑清洁，保温风管外表面整洁无杂物。室外风管应有防雨、雪措施。特别要防止二次污染现象，必要时应采取保护措施。
- (2) 暂时停止施工的风管系统，应将风管敞开封闭，防止杂物进入。
- (3) 严禁把已安装完的风管作为支吊架或当作跳板，不允许将其他支、吊架焊或挂在风管法兰和风管支

、吊架上。

锦顺暖通管道-饭店厨房排烟风管安装-相城区厨房排烟风管安装由昆山锦顺暖通环保设备有限公司提供。昆山锦顺暖通环保设备有限公司在环保产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，锦顺暖通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：刘华东。