

复合土工膜

产品名称	复合土工膜
公司名称	泰安市瑞恒土工材料有限公司
价格	9.00/平米
规格参数	
公司地址	山东省泰安市凤凰庄119号
联系电话	0538-8191971

产品详情

复合土工膜以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能，聚乙烯（PE）是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。[泰安市瑞恒土工材料有限公司](#)专业生产土工膜、膨润土防水毯、复合土工膜、排水板、膨润土防水毯,复合土工膜,钠基膨润土防水毯,覆膜膨润土防水毯、土工膜,HDPE土工膜,膨润土防水毯,防渗土工膜,土工布，排水板，防渗膜，GCL膨润土垫，复合土工膜、钢塑土工格栅。[泰安市瑞恒环保材料有限公司](#)复合土工膜产品特点 1、幅宽4-6米。

2、使用复合土工膜与传统的布、膜分离使用相比，提高了使用效果，更加节省了工程时间。

3、抗老化性能好。如采用埋入铺设，使用寿命更长，可达50-70年。适应环境温度范围大-60-+60度

4、耐水压、耐腐蚀、强度高、耐磨损、耐低温、无毒性、平面排水功能好，防渗作用优良。

5、抗穿刺强度高，摩擦系数大 复合土工膜主要用途

适用于江河堤坝、水工隧洞、渠库防渗、冶金化工防污染、建筑、交通、环保等工程。

复合土工膜PE土工膜厚度范围：0.20mm-1.5mm 复合土工膜产品规格：幅宽4-6m，克重300g/m² -

2800g/m²。复合土工膜产品种类：一布一膜，二布一膜（两边是土工布，中间是土工膜），多布多膜。

复合土工膜技术指标：(符合GB/T17642-1998复合土工膜国家标准)

复合土工膜技术指标：(符合GB/T17642-1998复合土工膜国家标准)