

线缆摇摆测试，织物芯输送带检测

产品名称	线缆摇摆测试，织物芯输送带检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

线缆摇摆测试，织物芯输送带检测

试验结果

用目力检查试样的弯曲部分

- A、护套
- B、剥去护套后的屏蔽铝带
- C、剥去屏蔽后的内护套均不应有破损或裂纹

检查前允许将试样恢复至室温

7、检验判定标准

7.1 电缆组件物理机械性能检验标准

7.1.1 电缆拉脱

使用(使用测试方法2002：电缆拉脱)对电缆组件进行电缆拉脱的测试。

一、电源电缆

根据电缆所使用线材的导体的截面积，电缆组件的电缆拉脱力应达到下表的要求：

求：

导体规格 *小拉拔力要求 (N)

30AWG 5

28AWG 10

26AWG 20

24AWG 30

22AWG 50

20AWG 70

18AWG 90

16AWG 135

14AWG 200

2.5mm

2

225

12AWG 250

4mm

2

280

10AWG 300

6mm

2

350

10mm

2

400

16mm

2

500

25mm

2

500

35mm

2

500

50mm

2

1000

95mm

2

2000

120mm

2

2500

240mm

2

5000

注：1、通过注塑成型的电缆组件不需要进行此项测试。

2、对于多根导体与同一端子合压的情况，拉拔力检验根据以下公式计算出
的拉拔力进行检验：