

# 压路机出租 天津远屹工程机械租赁 衡水压路机出租

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 压路机出租 天津远屹工程机械租赁<br>衡水压路机出租 |
| 公司名称 | 天津市远屹工程机械租赁有限公司             |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 天津市东丽开发区丽东苑26-4-302         |
| 联系电话 | 13132144066 13132144066     |

## 产品详情

(1) 在排除电气故障后，检查振动马达与振动轴的弹性联轴器和振动轴内润滑油的状况。润滑油过多会使振频上不去，一般是因马达组合油封损坏向轴内漏油所致。如果36吨压路机振动轴花键套磨损严重，也会导致失振故障，此时应对补油压力、系统工作压力进行检测，从而做出诊断。

(2) 由于机器的前后振动系统既独立又相互联系（共用补油泵），所以可应用“元件置换法”进行诊断。比如，有一轮振频低时，可将前、后两马达的管路互换，若故障已转移，则表明故障是在泵上，否则是马达有故障。同样，对用于变频操作的排量控制阀也可采用同样的“互换法”作诊断。

(3) 振动主油路的启振初始压力可达32MPa，其连续工作压力大振幅时可达20MPa，小振幅时约为12MPa。当发动机在额定转速下其连续工作压力大大高于标准值时，压路机出租多少钱，则应检查振动轴的转动灵活性，即用工具旋转振动轴，使偏心块处在高位后再释放，此时振动轴应能摆动几次，若感觉阻力大，则应更换振动轴轴承。

按轮轴布置有单轴单轮、双轴双轮、双轴三轮和三轴三轮等种。以内燃机为动力，采用机械传动或液压传动。一般前轮转向，机动性好，后轮驱动。为改善转向及碾压性能，宜采用铰接式转向结构和全轮驱动。前轮框架和机架铰接，以减少路面不平时的机身摆动。后

轮和机架为刚性联接。采用液压操纵、用液压缸控制转向。前后碾轮均装有刮板以清除碾轮上粘结物。还装有喷水系统，用于压实沥青路面时，对碾轮洒水以防沥青混合料粘附。为增大作用力还可在碾轮内加装铁、砂、水等加大压重。

一是动力好。前轮液压振动，液压转向，后轮机械驱动，常发国三发动机，省油环保，动力强劲。

二是操作好。它配前进倒退各四档的无离合动力换挡变速箱，操作轻便，爬坡能力强，转场速度快；铰接式车架，压路机出租公司，转向轻便，转弯半径小，机动灵活。

三是压实好。采用压路机的振动轮技术，激振力大，有110kN，振动效果很理想，如砾石、砾土、碎石、沙石混合料、岩石填方这些材料地面，均有很好的激振碾碎动力，压路机出租，压实度高，工作。

四是舒适性好。采用二级减振，安装可调弹性悬浮减振座椅，整个驾驶体验十分舒适，压路机出租报价，即使长时间作业也不会有很强的疲惫感。另外，它的整机结构紧凑，低，行驶平稳，前后视野佳，能看到各角度的工况情况。

压路机出租多少钱-天津远屹工程机械租赁-衡水压路机出租由天津市远屹工程机械租赁有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市远屹工程机械租赁有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为挖掘机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!