

斗山挖掘机租赁 邯鄯挖掘机 远屹

产品名称	斗山挖掘机租赁 邯鄯挖掘机 远屹
公司名称	天津市远屹工程机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽开发区丽东苑26-4-302
联系电话	13132144066 13132144066

产品详情

1、操作开始前应发出信号;

2、作业时，要注意选择和创造合理的工作面，严禁掏洞挖掘;严禁将挖掘机布置在两个挖掘面内同时作业;严禁在电线等高空架设物下作业;

3、作业时，禁止随便调节发动机、调速器以及液压系统、电器系统;禁止用铲斗击碎或用回转机械方式破碎坚固物体;禁止用铲斗杆或铲斗油缸顶起挖掘机;禁止用挖掘机动臂拖拉位于侧面重物;禁止工作装置以突然下降的方式进行挖掘;

4、挖掘机应在汽车停稳后再进行装料，卸料时，在不碰及汽车;

5、液压挖掘机正常工作时，液压油温应在50度到80度之间。机械使用前，若低于20度时，小挖掘机租赁，要进行预热运转;达到或超过80度时，应停机散热。

1、挖掘机是经济投入大的固定资产，为提高其使用年限获得更大的经济效益，设备必须做到定人、定机、定岗位，明确职责。必须调岗时，应进行设备交底。

2、挖掘机进入施工现场后，驾驶员应先观察工作面地质及四周环境情况，挖掘机旋转半径内不得有障碍物，以免对车辆造成划伤或损坏。

- 3、机械发动后，开荒挖掘机租赁，禁止任何人员站在铲斗内，铲臂上及履带上，确保安全生产。
- 4、挖掘机在工作中，禁止任何人员在回转半径范围内或铲斗下面工作停留或行走，非驾驶人员不得进入驾驶室乱摸乱动，不得带培训驾驶员，以免造成电器设备的损坏。
- 5、挖掘机在挪位时，斗山挖掘机租赁，驾驶员应先观察并鸣笛，后挪位，避免机械边有人造成安全事故，邯郸挖掘机，挪位后的位置要确保挖掘机旋转半径的空间无任何障碍，严禁操作。

滤油器的保养

(1) 滤油器是十分重要的元件，它可在油路和气路中阻止杂质进入重要装置，从而减少故障的发生。应根据要求定期更换滤油器。在恶劣的条件下使用挖掘机时，应根据所用柴油（含硫量）的质量，缩短更换周期。

(2) 切勿清洗滤油器（圆柱形）并再次使用。应该更换新的滤油器。

(3) 更换旧滤油器时，应该检查是否有金属颗粒、橡胶碎渣等吸附在旧滤芯上。如果发现金属或橡胶颗粒等，应请人员进一步检查处理。

(4) 在使用滤油器之前，切勿过早地将包装盒打开。

斗山挖掘机租赁-邯郸挖掘机-远屹(查看)由天津市远屹工程机械租赁有限公司提供。天津市远屹工程机械租赁有限公司在挖掘机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，远屹工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：窦守深。