

污泥用潜水搅拌机 宁一环保 广安潜水搅拌机

产品名称	污泥用潜水搅拌机 宁一环保 广安潜水搅拌机
公司名称	南京宁一环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区横梁街道石庙社区东吴路3号（注册地址）
联系电话	18994061611 18994061611

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京宁一环保科技有限公司

在潜水搅拌机运行池中会有氯的出现，qjb潜水搅拌机，操作人员在值班室要和加氯间分开设置，并在加氯间安装监测及警报装置，随时对其中的氯浓度进行检测。

潜水搅拌机加氯间要靠近加氯点，两者间距不宜超过30m，加氯间建筑要坚固防火、耐冻保温、通风良好、大门外开，潜水推流搅拌机，并与其他工作间严格分开，没有任何直接连通。由于氯比空气密度大，因此当在室内泄漏后，会将空气排剂出去，在封闭的室内部积聚并逐渐向上扩散，所以加氯间的底部必须安装强制排风设施，污泥用潜水搅拌机，进气孔要设在高处。

设备QJB潜水搅拌机作业完成后，作业人员需求对设备进行检验检测。详细检测数据可按下列数据进行。

- 1、QJB潜水搅拌机的平面方位答应差错为20mm，可用尺子进行丈量查看。
- 2、导轨笔直度答应差错为1000mm，可用线坠与直尺查看。
- 3、QJB潜水搅拌机标高答应差错为20mm，可用水准仪与直尺查看。
- 4、QJB潜水搅拌机设备角答应差错需小于10mm，可用放线法、量角器查看。

那怎么才干尽可能的确保设备后的QJB潜水搅拌机设备差错在答应值范围内呢？那就需求咱们在设备QJB潜水搅拌机时留意以下三个事项。

- 1、吊钩在起吊QJB潜水搅拌机时，叶轮端较水平面应上仰 $5\sim 10^\circ$ 。
- 2、导杆或许导向钢丝应与水平笔直，可采用铅垂校对。
- 3、经过起吊设备上的链条的调理，使得潜QJB潜水搅拌机沿导杆或许导向钢丝滑下过程中，起吊钩和QJB潜水搅拌机的起吊处于同一笔直线上

调节池潜水搅拌机的安装系统可在无需排出池中污水情况下，广安潜水搅拌机，能快速安装和拆卸调节池潜水搅拌机；

安装系统 只适用池深 $< 4\text{m}$ ，机型为QJB0.85/8-260/3-740C和QJB1.5/6-260/3-980C搅拌机，其中 -1可在水平方向和垂直方向进行调节。

安装系统 、 适用于池深 4m ，导杆可沿水平方向绕导杆轴线旋转，大转角 $-60^\circ \sim +60^\circ$ 当池深大于4米时，应在导杆中间增加一支撑架。

支撑架和下托架与池壁、池底均用钢膨胀螺栓固定，无需预留孔。

调节池潜水搅拌机的安装系统材质采用不锈钢和碳钢防腐供选择。

调节池潜水搅拌机安装图如下：

调节池潜水搅拌机安装注意事项：

- 1、导杆或导向钢丝应与水平垂直，可采用铅锤校正；
- 2、吊钩在起吊调节池潜水搅拌机时，叶轮端较水平面上应上仰 $5^\circ - 10^\circ$ 。
- 3、通过起吊装置上的链条的调节，使得调节池潜水搅拌机沿导杆或导向钢丝滑下过程中，起吊钩和调节池潜水搅拌机的起吊处于同一垂直线上。

污泥用潜水搅拌机-宁一环保(在线咨询)-广安潜水搅拌机由南京宁一环保科技有限公司提供。南京宁一环保科技有限公司是一家从事“潜水搅拌机,潜水推流器,污泥回流泵,双曲面搅拌机等污水设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“宁一环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使宁一环保在污水处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！