

厨房不锈钢排烟罩 不锈钢排烟罩 日照兴展环保工程

产品名称	厨房不锈钢排烟罩 不锈钢排烟罩 日照兴展环保工程
公司名称	日照兴展环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市莒县城阳街道文心西路
联系电话	15563333097 15563333097

产品详情

酒店厨房排烟罩如何正确使用

酒店厨房的通风，重要的是要使厨房，应该保持空气清新。但济南酒店厨房排烟罩在抽排厨房主要油烟的同时，也不可忽视烤箱、焗炉、蒸箱、蒸汽锅以及蒸汽消毒柜、洗碗机等产生的浊气、废气，要保证烟气都不在厨房区域弥漫和滞留。各风管的接驳处需采取防漏风措施。为保证设备的效力与设备进出风口毗连的变径风管要尽量平顺。为保证设备的效力，必须装配长度比管径大4倍以上的直管，并采用平顺的管道来连接，所以设备轻风机的风管连接时必须采用软连接。

引起排烟口出烟的原因主要有以下几点

原因一：电场内积油过多，电场内部有杂物或者电场变形，不锈钢排烟罩，会导致电场放电，此时设备的除油效果是降低或者没有的。

解决方法：取出电场进行清洗、去除杂质或者恢复变形电场。

原因二：油烟净化器匹配过大或者过小。设备风量匹配过大，厨房油烟通过设备的速度过快，在没有处

理的情况下就通过了净化器，效果就会变差;设备风量过小，不锈钢排烟罩加工厂，因厨房油烟量大，不锈钢排烟罩厂家，超过了设备的处理限制，会在排烟口处出现白烟。

解决方法：匹配与厨房环境合适的净化器风量。

排烟罩制造方法

首先排烟罩的吸油率应大于95%，厨房不锈钢排烟罩价格，采用同诳导流维护装置。其次，制作排烟罩的设备全都是不锈钢制成的，所有的连接处都防水、防油烟、防蒸汽，坚固耐用，其不锈钢厚度大于1.00mm。围栏结构应配有铰接式检查门，便于卫生清洁与观察。排烟罩的通风管全部用1.0镀锌管板制成，应设有不锈钢铁风量调节阀，照明设备采用的是防溅、防水、内凹型，分布于每1000mm距离，并应将所有电线套于导管中，用接驳箱连接。照度装置大于等于600lux，采用节能芝光管灯，统一的电力接口。

利用厨房排气罩来营建良好的环境，节约劳力物力。

厨房不锈钢排烟罩价格-不锈钢排烟罩-日照兴展环保工程由日照兴展环保工程有限公司提供。日照兴展环保工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！