

恒温恒湿试验箱

产品名称	恒温恒湿试验箱
公司名称	浙江嘉兴中宝检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉兴市广益路国际电气城
联系电话	86-057382679310 13732586353

产品详情

恒温恒湿试验箱

产品名称: [恒温恒湿试验箱](#)

产品型号: ZB-TH-S-80D

测试尺寸：(H×W×D) mm: 500×400×400 (容积：80升)

一、[恒温恒湿试验箱主要特点](#)

1、完美的造型设计：圆弧造型及表面喷塑处理，高质感外观，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。2、明亮，视野宽广的大型观察窗：采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯，无须雨刷除雾，保持清晰的观测效果，可随时观察试品的状况。3、加湿系统管路与控制电路分离：加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响电路，提高安全性。4、先进可靠的冷冻及控制系统：原装进口欧美全封闭压缩机，进口环保冷媒，世界知名品牌的冷冻器件，原装进口LCD触摸屏控制器，界面友好，操作简单易学。

二、恒温恒湿试验箱主要技术参数：

温度：-70~+150度；湿度：G：-20C~+150C；Z：-40C~+150C；D：-70C~+150C

湿度：30% ~ 98%RH

温度波动度：±0.5度

湿度波动度：±2%RH

湿度均匀度：±2.5%RH

温度均匀度：±2度

升温速率：3 /min（非线性）

降温速率：1 /min（非线性）

恒温恒湿试验箱的结构及部件:

内外箱材质:内箱-镜面不锈钢板;外箱-不锈钢或钢板喷涂

保温材质:聚胺脂发泡+特殊玻璃棉

控制器:日本OYO或韩国TEM原装进口控制器

加热器:进口U型加热管

加湿器:分体式加湿桶加湿方式

运风循环系统：特殊加长轴心马达配合多翼扇叶风轮

冷冻系统:法国泰康之铁甲武士全封闭式压缩机

保护装置:压缩机过热保护,过流保护,超压保护,加热加湿空焚保护,试验箱超温保护,缺水报警

电源: 220VAC ± 10%

标准配置：观察窗（箱内照明）、50mm电缆孔（位于左侧）一个、试样架二套（高度可调）、移动工作轮选购件通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

浙江嘉兴中宝检测设备有限公司

欢迎登录我们的网站<http://www.057317.com>

联系人：陶小姐（13732586353）

TEL:0573-82679310

FAX:0573-82679300

E-m: jxzbgs2008@163.com

QQ : 378599117