

南充防雷接地

产品名称	南充防雷接地
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

南充防雷接地 除第1类防雷建筑外,金属屋面板可以作为接闪器,但需符合以下要求:板间电气连通板厚要求:热镀锌钢板0.5mm以上,锌板0.7mm以上若板下是易燃物时,热镀锌钢板厚4.0mm以上金属屋面板应无绝缘被覆层 防雷接地是很重要的一项安全工作,不仅要求在设计安装时严格遵守相关规范,而且要定期维护和检查,以保证接地体系能够正常工作,减少因雷电发生的人身和财产损失。式接地装置或改良土壤的措施。三、直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体,接地线不得与自然接地体有金属连接;当无绝缘隔离装置时,相互间的距离不应小于1m。

四、三线制直流回路的中性线宜直接接地。南充防雷接地 总结三点选择合适的防雷检测公司方法 雷电在生活中对人们人身财产造成危害,所以防雷检测是由必要的,许多人在选择防雷检测公司时有许多疑惑,今天就来给大家说说如何选择防雷检测公司。1、要具备防雷检测资质 防雷检测公司首先需要取得有关部门颁发的防雷检测资质证书,并能出具完善合格的检测报告。这是防雷检测公司检测的必要资格。没有取得相关资质的公司不具备防雷检测资格。在寻找防雷检测单位时,要了解单位是否有正式的资质证书。2、根据自身需求进行筛选 防雷检测工作将在施工初期开始。如果是新建实体,应选择具有防雷设计能力的企业设计整个建筑的防雷装置,并形成图纸供施工参考。还应保留后期竣工验收和防雷检测的数据。如果是已经投入使用的建筑物,只要进行正规的防雷检查,就可以选择防雷检查企业合作。3、具备完善的售后服务 检查结束后可以提供完善的售后服务,防雷检测公司在结束后不是一切安心的事情,检查不合格的地方需要重新审视二次检查,检查结束后发行合格的详细检查报告书,确保防雷检查成功。目前这种装置为微波炉加热环境下的压缩空气做了充分利用。此外,国外的花生壳洗涤剂还有印刷洗涤剂的装置。家庭的水器是用天然安全材料焊接制成,但它有具有自身特点的吸水能力,重量也比较大。近年来,冷媒的价格昂贵,使很多家庭面临着灭顶之灾。防静电接地方面 现有微机保护的抗静电干扰能力较差,外界的干扰可能使微机保护发生误动,因此变电所防静电接地设计就显得尤为重要。防静电接地目的主要对保护室进行处理,并使所有保护装置的接地处于同等电位接地网上。实施途径:在控制室四周墙壁内加装钢板网,并连接在一起与地网相连,从而对室内的保护设备进行;控制室内地网采用22*4铜排敷成网格,各保护屏的接地采用25mm²的多股软铜线与铜网相连,铜网终以一点主接地网相连。同时为方便继电保护试验,往往在控制室墙角预留1-2个铜排接地端子。接地体如何进行安装?接地扁铁如何进行连接?楼房基础的底板钢筋,深基础,桩基如何与接地体连接?室内配电箱的接地如何进行安装?卫生间的局部等电位的做法又是什么呢?交流电气设备的接地线可利用行列接地体接地:

一、建筑物的金属结构(梁、柱等)及设计规定的混凝土结构内部的钢筋。二、生产用的起重机的轨道、配电装置的外壳、走廊、平台、电梯竖井、起重机与升降机的构架、运输皮带的钢梁、电除尘器的构架等金属结构。三、配线的钢管。避雷器并联在被保护设备或设施上，正常时装置与地绝缘，当出现雷击过电压时，装置与地由绝缘变成导通，并击穿放电，将雷电流或过电压引入大地，起到保护作用。过电压终止后，避雷器迅速恢复不通状态，恢复正常工作。避雷器主要用来保护电力设备和电力线路，也用作防止高电压侵入室内的安全措施。避雷器有保护间隙、管型避雷器和阀型避雷器和氧化锌避雷器。