

# 引领自动化 超声波清洗机 天津超声波清洗机

产品名称	引领自动化 超声波清洗机 天津超声波清洗机
公司名称	天津市引领自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区津文公路西侧北洋工业园内
联系电话	13816650159 13816650159

## 产品详情

### 全自动超声波清洗机的操作步骤

#### 全自动超声波清洗机的操作步骤

##### 一，查验

开启木包装箱，检查设备外表是不是毁坏，控制柜内部家用电器部件是不是有松脱，若有松脱则先要固定不动。如外型有毁坏，应该马上联络己方，沧州超声波清洗机，不必私自安装应用。

##### 二，布线

将电源插头，酸洗槽航空插座及加热器开关电源依照接线方法恰当连接电气控制柜，与此同时接地装置;若有不清楚的难题，请随时随地联络。

##### 三，加热

合闭漏电保护开关，通过式超声波清洗线把数显调节仪温度设至70（也可依据具体情况设定温度），运行总开关电源和加热电源开关，升降型超声波清洗机逐渐加热。

##### 四，嵌入清洗剂

超声波清洗机当温度加热至设定温度时，自动超声波清洗机，将清洗剂溶化匀称后放入清洗槽，并打开超声波开关电源，使其做到运行状态。

## 五，预备处理

将工件表层的燃料油，积碳等附属物开展预备处理，为后道清洗做准备。

## 六，超声波清洗

将工件放入超声波清洗机清洗槽，依据不一样清洗件设定好清洗时间，逐渐清洗。

## 全自动超声波清洗机使用注意事项

### 全自动超声波清洗机使用注意事项

1、超声波清洗机不是什么物品都可以清洁的，超声波清洗机报价，在清洁一些容易损坏且密度不高，以及一些有喷漆工艺的产品时都要谨慎使用，防止在清洗期间发生损坏

2、要注意清洗时间，一般清洗三到五分钟即可，不需要一直清洁避免损坏。

3、使用超声波清洗机也要注意使用安全，防止清洗物品过多导致内部液体过多在清洗过程中液体外漏损害清洁机器

### 超声波清洗设备得超声波换能器技术详解

感应器特点：超声波换能器务必可以抵御空蚀气泡的腐蚀，超声波清洗机厂，同时务必可以在高温下浸入在清理液体中作业。超声波清洗设备中的超声波换能器封密在含有厚金属板材的316L不锈钢机壳中，可将音波传送到清洁剂中，并防止长期因汽蚀导致的毁坏。对于大部分换能器，换能器可在多达100 的温度下运用，对于以1MHz运作的换能器可在多达80 的温度下运用。

、78kHz、100kHz、130kHz和160kHz。它们可以接入到任意超声波清洗仪，同时可以摆放在目前的储水箱中。它们的便捷性和灵敏性使其变成具备各类超声波清洗要求的超声波清洗设备的满意挑选。

引领自动化(图)-超声波清洗机报价-天津超声波清洗机由天津市引领自动化科技有限公司提供。天津市引领自动化科技有限公司位于天津市静海区津文公路西侧北洋工业园内。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前引领在清洗、清理设备中享有良好的声誉。引领取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。引领全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。