

IFM易福门液位传感器LR3000

产品名称	IFM易福门液位传感器LR3000
公司名称	文特尔控制技术（天津）有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	品牌:IFM 型号:LR3000 产地:德国
公司地址	天津市河西区万福园街道知祥园6号楼三层3058
联系电话	17695647189 17695647189

产品详情

IFM易福门液位传感器LR3000应用领域：

用于水槽或容器的可靠料位控制

适用于水、油和冷却剂

清晰可见的4位LED显示

模块化系统，由评估单元和测杆组成

通过缩短测杆适配不同的容器高度

常规参数

输入和输出总数:数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1

探杆长度L[mm]:100...1600

系统接口:G 3/4 外螺纹

允许工作压力的大值:16bar

工作电压V:18...30 DC

电流损耗:< 30MA

防护等级:III

反相保护:反相保护

开机延迟时间:< 3

测量原理:导波雷达

输入和输出总数:数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1

输出信号:开关信号; 模拟信号; IO-Link

电气设计:PNP

数字输出数量:1

输出功能:常开/常闭; (可设定参数)

开关量输出DC电压降*大值 [V]:2.5

探杆长度L [mm]:100...1600

感应范围A [mm] : L-40; (设置为油及油为基础的介质: L-60)

无效范围 I1 / I2 [mm] : 30 / 10; (设置为油及油为基础的介质: 30 / 30)

测量频率 [Hz] : 4

重复精度 [mm] : ± 5

测量误差 [mm] : ± 7

偏移误差 [mm] : 5LR0000B-BR34AMPKG其他参数

分辨率 [mm] : 1

零信号(电压) [V] : 0

零信号(电流) [mA] : 4.0

全信号 (电压) [V] : 10

全信号 (电流) [mA] : 20

温度变化率 /10 K : ± 0.2

通信接口 : IO-Link

环境温度 [° C] -25...60

存储温度 [° C] -40...80

外壳防护等级 IP 67

IFM易福门液位传感器LR3000及其他传感器现货型号：

LR3000 O1D100 SI5010 LR8000

AL1102 SI5002 PK6734 O1D105

KD0009 OF5027 SI5004 PI2794

OGD580 TR7432 PN7204 LMT121

SI5000 PA3020 PP7554 LMT100

PT5404 PT5500 PA3024 PK7521

PN7070 PI2098 LK1022 PK6734

LT8022 VSE100 VTV122 PN3571

PN3592 VSA001 PI2899 PA3521

PA3524 PM1709 PM1704 SV4610

PI2309 PN7294 TR7439