单面EPDM泡棉胶带

产品名称	单面EPDM泡棉胶带
公司名称	常州市杰能塑胶有限公司
价格	12.00/个
规格参数	
公司地址	常州市青龙西路32号
联系电话	13401371529 13401330276

产品详情

EPDM三元乙丙橡胶发泡 EPDM三元乙丙橡胶的卓越耐候性能使得以此为原料的橡塑保温材料成为了传统橡塑保温材料的替代产品。三元乙丙橡胶具有高度的化学稳定性，优异的电绝缘性能和耐老化、防水性能。 它既可广泛用于对环境条件要求不高的各类建筑和制冷、空调等行业中，也可广泛用于对环境要求更高的领域，如：-40℃~150℃环境中的汽车空调设备系统。耐温度和环保要求较高的区域，如：制药厂、医院、军工器械等。 EPDM的特点 三元乙丙橡胶具有高度的化学稳定性，优异的电绝缘性能和耐老化耐过水性能，主要表现在以下几个方面： 1.高度的耐老化性A
优秀的耐臭氧性能——三元乙丙橡胶被誉为"非龟裂橡胶"，在通用橡胶中耐臭氧性能最好。B
较好的热稳定性。C
优异的耐老化性——在130℃下可长期使用，在150℃或再高一些的温度下可间隔或短期使用。D 优秀的耐候性——是指在自然环境中光、热、冻、风、雨、大气中臭氧、氧综合因素的老化。2.优秀的耐化学药品性能：由于三元乙丙橡胶本身的化学稳定性和非极性，所以与多数化学药品不发生化学反应，与极性物质之间不相溶或相溶性很小，它耐醇、酸（甲酸、乙酸）强碱、氧化剂（如H202、HCLO等）、洗涤剂、动植物油、酮、某些脂、肼。3.卓越的耐水、耐过热及耐水蒸气性能：水是强极性物质，三元乙丙橡胶是属于一种高分子的烷肼，具有“ 憎水性 ”。两者之间不易产生化学作用，所以具有杰出的耐水、耐过热及耐水蒸气性能 。公司主要生产加工防震材料,防火材料,防静电材料、防尘材料、吸音、隔音材料、导电材料、绝缘材料等,多年来配合电子厂汽车橡胶配件厂的辅助材料.一流的生产设备,高素质的专业人才,现代化的管理方式,稳健的经营作风,汇成本公司高水平的优质产品和称心服务,欢迎广大客户前来洽谈! 本公司主要生产深加工: 1.防震材料:EVA、泡棉、珍珠棉/袋、无纺布、绒纸、高发泡、汽泡纸、海棉、EPDM泡棉、PU橡塑，XPE，IXPE，附铝膜，CR泡棉，EPP
2.防火材料:防火吸音棉、防火海棉、防火高发泡、防火快巴、防火PVC、防火EPDM.
3.绝缘材料:PVC、PET、PC、PP、PTFE、
4.吸音、隔音材料:环保吸音棉、软棉、喷胶棉、隔音波峰海棉、针棉. 车用密封条-供应EPDM foam 开孔型海绵-EPDM foam 开孔型泡绵