

橡胶止水带用途、材质及规格尺寸

产品名称	橡胶止水带用途、材质及规格尺寸
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	14.00/米
规格参数	型号:中埋式 外贴式 标准:国标 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

橡胶止水带的用途：

橡胶止水带可用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，橡胶止水带是深埋于地下或嵌入水泥内部的防水材料，属于关键部位防水材料。例如：渠道、地铁隧道、高层建筑地下室后浇带和城市设施的施工中，都可以用到橡胶止水带。

橡胶止水带材质如何选择：

选择橡胶止水带材质需要考虑使用条件，如温度的影响、紫外线及臭氧老化、多次重复变形的因素等。一般情况下多选用普通橡胶止水带。

- 1、如遇有含弱酸、碱的水时，则可选用氯丁橡胶止水带；
- 2、如遇有含油类的水时，则可选用丁腈橡胶止水带。
- 3、如遇有霉菌侵蚀时，橡胶止水带的防霉性等级则需达到2级及2级以上。
- 4、当使用温度为：-25 ~-60 时选用氯丁橡胶止水带，-35 ~-60 时选用橡胶止水带，-40 ~-60 时选用三元乙丙橡胶止水带。

橡胶止水带规格尺寸如何选择：

选择橡胶止水带的尺寸一般需要参考变形缝的变形量、水的压力、结构断面尺寸等三个方面。