

二氧化碳废气回收设备厂家，二氧化碳尾气回收设备厂家，二氧化碳烟气回收设备厂家

产品名称	二氧化碳废气回收设备厂家，二氧化碳尾气回收设备厂家，二氧化碳烟气回收设备厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

二氧化碳废气回收设备厂家，二氧化碳尾气回收设备厂家，二氧化碳烟气回收设备厂家在疏散通道上安装的自动门及非用于防火分区分隔的电动卷帘门，应能在发生火灾时自动开启。 3 自动门和电动卷帘门的所有金属构件及附属电气设备的外露可导电部分，均应做等电位联结。二氧化碳废气回收设备厂家，二氧化碳尾气回收设备厂家，二氧化碳烟气回收设备厂家商店建筑的配电箱设置应符合下列规定：

1 配电箱位置不宜影响通行，周围应无障碍物品堆放，且应便于管理和维护。 2 配电箱不应直接安装在可燃材料上，且不应设置于母婴室、卫生间和试衣间等私密场所。 3 营业区照明配电箱内除正常设备配电回路外，二氧化碳废气回收设备厂家，二氧化碳尾气回收设备厂家，二氧化碳烟气回收设备厂家尚应留有不低于20%的备用回路。 4 用于空调机组、风机和水泵的配电(控制)箱宜设于其机房内，并宜设置在便于观察、操作和维护处。当无机房时，应有防止接触带电体的措施。

4.5.4 商店建筑的电器设备应符合下列规定：

1 电器设备的配电应具备过载和短路保护功能，二氧化碳废气回收设备厂家，二氧化碳尾气回收设备厂家，二氧化碳烟气回收设备厂家营业区有接触电击危险的电器设备尚应设置剩余电流保护或采用安全特低电压供电方式。 2 营业区内应选用安全型插座，不同电压等级的插座，应采用相应电压等级的插头。 3 营业区内接插电源有电击危险或需频繁开关的电器设备，其插座应具备断开电源功能。 4 单台设备功率较大的电器设备，应选择满足其额定电流要求的插座。当插座不能满足其额定电流要求时，宜就近设置配电箱或采用工业接插件，二氧化碳废气回收设备厂家，二氧化碳尾气回收设备厂家，二氧化碳烟气回收设备厂家不宜使用电源转换器。