

二氧化碳废气液化设备厂家，二氧化碳尾气液化设备厂家，二氧化碳烟气液化设备厂家

产品名称	二氧化碳废气液化设备厂家，二氧化碳尾气液化设备厂家，二氧化碳烟气液化设备厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

二氧化碳废气液化设备厂家，二氧化碳尾气液化设备厂家，二氧化碳烟气液化设备厂家建筑的照明设计应符合下列规定： 1 照明设计应满足工艺设计要求，并应与装饰设计协调一致。 2 营业区应根据商品对特定光色、气氛、色彩、二氧化碳废气液化设备厂家，二氧化碳尾气液化设备厂家，二氧化碳烟气液化设备厂家立体感和质感的要求，选择光色比例、色温和照度。 3

在需要提高亮度对比或增加阴影的位置宜装设重点照明。5.2.2

商店建筑营业区照明光源的色温和显色性应符合下列规定：

1 高照度处宜采用高色温光源，二氧化碳废气液化设备厂家，二氧化碳尾气液化设备厂家，二氧化碳烟气液化设备厂家低照度处宜采用低色温光源。 2 主要光源的显色性应满足反映商品颜色的真实性的要求，营业厅的显色指数(Ra)不应小于80，反映商品本色的区域显色指数(Ra)宜大于85。 3 当一种光源不能满足光色要求时，二氧化碳废气液化设备厂家，二氧化碳尾气液化设备厂家，二氧化碳烟气液化设备厂家可采用两种及两种以上光源的混光复合色。 4

丝绸、字画等变、褪色要求较高的商品，应采用截阻红外线和紫外线的光源。5.2.3

商店建筑营业区的照度和亮度应符合下列规定： 1 一般区域的垂直照度不宜低于50lx；柜台区的垂直照度宜为100lx ~ 150lx；有商品展示区域的垂直照度不宜低于150lx。二氧化碳废气液化设备厂家，二氧化碳尾气液化设备厂家，二氧化碳烟气液化设备厂家正常照明的照明均匀度不应低于0.6。