

双立式动平衡机 力德 动平衡机

产品名称	双立式动平衡机 力德 动平衡机
公司名称	孝感力德试验机有限公司
价格	59000.00/台
规格参数	品牌:力德 型号:YLS-30 类型:动平衡机
公司地址	孝感市城站路190号
联系电话	2884769 13508630038

产品详情

品牌	力德	型号	YLS-30
类型	动平衡机	工件质量范围	0.5-30 (kg)
工件直径范围	600 (mm)	平衡转速	400-1380 (r/min)
不平衡量减少率	90 (%)		

产品展示

产品规格

型号	yls—5	yls—16	yls—50	
工件质量范围	0.1 ~ 5kg	0.5 ~ 16kg	2 ~ 50kg	
工件最大直径	400mm	500mm	600mm	
工件最大高度	400mm	500mm	600mm	
平衡转速	1150rpm	900rpm	800rpm	
最小可达剩余不平衡度	0.5 ~ 1gmm/kg			

不平衡量减少率	90%			
电机功率	0.37kw	0.55kw	0.75kw	
电源	380v/220v 50hz	380v/220v 50hz	380v/220v50hz	
外形尺寸	920x800x1480mm	920x800x1480mm	1150x750x1550mm	12

产品描述

本系列机型是对需要做单、双面动平衡的零件（如轴流及离心风扇叶、中央空调风口叶轮、金属风轮、多槽带刹车鼓等）进行平衡检测及校正的专用设备。

依据零件的使用场合、外形及工作转速高低，振动系统设计为硬支承。本机既可以对被测工件做单面平衡检测，也可以做双面平衡检测，客户可以按零件的平衡要求进行选择。同时系统还配有主轴夹具残余不平衡量补偿功能，消除对零件平衡测试的影响；从而使测试精度及准确性大大提高。

本机采用大屏幕液晶中文显示微机测量系统，利用系统中文菜单及提示进行人机对话操作；系统采用大规模集成电路进行辅助测量及分析处理，系统性能稳定，可靠性高，故障率低，操作简单，生产效率高。本机还可配快速风叶的平衡测试更方便快捷。

依据客户要求，电测系统可以选配工控机屏显测量系统；还可增加变频调速功能。