

汽轮机化妆板加厚双层汽轮机罩壳

产品名称	汽轮机化妆板加厚双层汽轮机罩壳
公司名称	江苏宇锋装备科技有限公司
价格	1200.00/平方米
规格参数	宇风:2000*500*2000 YF8880:冷轧钢板 江苏镇江:静电喷塑
公司地址	镇江新区大路镇工业园
联系电话	13812456367 18756986808

产品详情

江苏安徽浙江山东地区的汽轮发电机组可以说是发电厂、热电厂的核心设备了，而且汽轮机组普遍体型大、功率大，在汽轮机组运行期间，产生的噪声也是非常的大的，特别是使用很久的汽轮机组，其噪声影响范围可以说是整个厂区了，那么如何对汽轮发电机组进行噪声治理呢。采用汽轮机罩壳、汽轮机隔音（消音）罩壳、保温罩壳车衣、汽轮机化妆板来解决问题。产品销售于全国江苏山东浙江安徽几百家发电厂、热电厂家。

一、汽轮机噪声治理需要考虑的问题

- 1.隔音：选择合适的隔声板、隔声门和配套，使汽轮机隔声罩能满足噪声控制要求。
- 2.通风：燃气轮机是个巨大的热源，增加隔声罩要考虑安装通风系统，将热量排到室外。通风系统需配置系统运行状态监控的电气控制设备。
- 3.通风噪声：安装了通风系统，要考虑风机噪声对环境的影响。
- 4.照明：提高维护人员在罩内正常检修，罩内需配置照明及紧急照明系统。

5. 防爆：发电厂汽轮机罩壳 隔音消音罩壳 保温罩壳车衣
汽轮机化妆板隔声罩内为2区域，隔声罩内和通风系统使用的电气设备需要防爆功能。

6.
拆卸：为方便燃气轮机维护，隔声罩壳须有可重复、快速拆卸的功能，保证检修后不低于原设计水平。

7.连接：隔声罩要考虑怎么与两端设备的连接配合，如何减小连接间隙。

8.结构：确定隔声罩钢结构的刚度、强度、稳定性，选择合适的型钢。