

## 短纤针刺土工布、无纺布天津厂家过滤、隔离、排水作用

产品名称	短纤针刺土工布、无纺布天津厂家过滤、隔离、排水作用
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:晟坤 规格:100g~1500g 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

### 产品详情

短纤针刺土工布、无纺布天津厂家过滤、隔离、排水作用 山东晟坤工程材料有限公司坐落于美丽的山东泰安，距离泰山30公里，蕴泰山之灵气，公司北接济南、南通济宁、两条省道交叉穿过，交通便利，运输方便。是一家专业生产各类土工布，土工膜，土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、塑料格栅、涤纶格栅等），土工格室，生态袋，土工网，热轧防粘无纺布等新型建材的企业，产能规模，市场占有率和品牌影响力好，是土工合成材料工程协会理事长单位。

公司成立于2017年，销售范围遍布全国，和中铁、中建、中交都有合作。土工布，又称土工织物，它是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料。土工布是新材料土工合成材料其中的一种，成品为布状，一般宽度为4-6米，长度为50-100米。土工布分为有纺土工布和无纺长丝土工布。土工布卷在安装展开前要避免受到损坏。土工布卷应该堆放于经平整不积水的地方，堆高不超过四卷的高度，并能看到卷的识别片。土工布卷必须用不透明材料覆盖以防紫外线老化。在储存过程中，要保持标签的完整和资料的完整。在运输过程中（包括现场从材料储存地到工作地的运输），土工布卷必须避免受到损坏。受到物理损坏的土工布卷必须要修复。受严重磨损的土工布不能使用。任何接触到泄漏化学试剂的土工布，不允许使用在本工程上。与乳胶漆或其它腻子相比，高级耐水腻子更讲究科学、自然、人性化。施工省时省力使用时加水调匀后，状如雪花膏，批刮操作轻松自如，动作连贯性好，不流坠、不翻卷，易刮平、易打磨，且工时费要比刮普通腻子、刷乳胶漆节省5%以上。装饰效果自然美观由于选用的是白度相当高的材料，不加入任何增白剂，其洁白细腻度均出自原材料本身，所以显得很自然美观、手感平滑似瓷、胜过乳胶漆。适用范围可直接用于混凝土浇筑墙、水泥砂浆抹灰等墙基面（其它墙基面，如轻质石膏隔墙板、纸面石膏板、木板与木质胶合板、聚苯泡沫塑料板、粉刷石膏、石灰墙、已粉化的旧墙体等，应参照有关技术方法进行相应处理），适用于住宅楼、办公楼等的内墙壁、走廊、厨房、卫生间、地下室等的装饰。要严格执行公司的《土工布施工及验收规程》土工布安装施工注意事项：1、土工布只能用土工布刀进行切割（钩刀），如在场地内切割，对其他材料须采取特殊保护措施，以防由于切割土工布而对其造成不必要的损坏；

2、在铺设土工布的同时，必须采取一切必要措施，以防止对下面一层材料造成破坏；3、在铺设土工布时，必须注意不要让石头、大量尘土或水分等有可能破坏土工布、有可能阻塞排水渠或过滤网、或有可能给接下来的连接带来困难的物质进入土工布或土工布的下面；4、安装结束后，对所有土工布表面进行目测以确定所有损坏的地主，作上标记并进行修补，确定铺设表面没有可以造成损坏的外来物质，如

断针等异物；5、土工布的连接必须遵循以下规定：正常情况下，坡面上不能有水平连接（连接须沿坡面的轮廓不与其相交），除修补的地方以外。6、如采用缝合，缝合线须采用与土工布材质相同或超过的材料，缝合线须为防化学紫外线的材料。缝合线与土工布应有明显的色差，以便于检查。7、安装时对缝合特别注意以确保没有泥土或砾石覆盖层中的砾石进入土工布中间。

[聚酯涤纶土工布、长丝土工布云南厂家过滤、隔离、排水作用](#)