

短纤针刺土工布、无纺布陕西厂家过滤、隔离、排水作用

产品名称	短纤针刺土工布、无纺布陕西厂家过滤、隔离、排水作用
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:100g~1500g 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

短纤针刺土工布、无纺布陕西厂家过滤、隔离、排水作用 山东晟坤工程材料有限公司生产各类土工布、土工膜、土工格栅、土工格室等新型土工材料、产品用于高速公路、一二级道路新建改造、铁路工程、隧道工程、桥梁工程、垃圾填埋场、大型货运码头等大型工程。公司拥有产品研发中心和产品质量检测中心，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。特点

1、高，由于使用塑料纤维，在干湿状态下都能保持充分的和伸长。

2、耐腐蚀，在不同的酸碱度的泥土及水中能长久地耐腐蚀。 3、透水性好

在纤维间有空隙，故有良好的渗水性能。 4、抗微生物性好对微生物、虫蛀均不受损害。

5、施工方便，由于材质轻、柔，故运送、铺设、施工方便。 6、规格齐全：

幅宽可达9米。是国内最宽产品，单位面积质量：100-1000g/m² 土工布的铺设方法：1、

用人工滚铺,布面要平整，并适当留有变形余量。 2、长丝或短丝土工布的安装通常用搭接、缝合和焊接几种方法。缝合和焊接的宽度一般为0.1m以上，搭接宽度一般为0.2m以上。可能长期外露的土工布，则应焊接或缝合。 3、土工布的缝合：所有的缝合必须要连续进行（例如，点缝是不允许的）。在重叠之前，土工布必须重叠最少150mm。缝针距离织边（材料暴露的边缘）至少是25mm。缝好的土工布接缝最包括1行有线锁口链形缝法。用于缝合的线应为张力超过60N的树脂材料，并有与土工布相当或超出的抗化学腐蚀和抗紫外线能力。任何在缝好的土工布上的“漏针”必须在受到影响的地方重新缝接。

必须采取相应的措施避免在安装后，土壤、颗粒物质或外来物质进入土工布层。

布的搭接根据地形及使用功能可分为自然搭接、缝接或焊接。大理石资源丰富，花色品种繁多。截至1996年底，大理石产地共165处，保有储量1.84亿m³，其中A+B+C级储量4.22亿m³。过去，对大理石资源长期未作为独立矿产予以重视，地勘工作基础较弱，近1几年来随着市场需求的增长和地勘工作的展开，储量增长很快，但尚有大量资源未经地勘工作，无探明储量；且一些未经勘查的矿区地方上已在大量开发。要严格执行公司的《土工布施工及验收规程》土工布安装施工注意事项：1、土工布只能用土工布刀进行切割（钩刀），如在场地内切割，对其他材料须采取特殊保护措施，以防由于切割土工布而对其造成不必要的损坏；

2、在铺设土工布的同时，必须采取一切必要措施，以防止对下面一层材料造成破坏； 3、在铺设土工布

时，必须注意不要让石头、大量尘土或水分等有可能破坏土工布、有可能阻塞排水渠或过滤网、或有可能给接下来的连接带来困难的物质进入土工布或土工布的下面；4、安装结束后，对所有土工布表面进行目测以确定所有损坏的地主，作上标记并进行修补，确定铺设表面没有可以造成损坏的外来物质，如断针等异物；5、土工布的连接必须遵循以下规定：正常情况下，坡面上不能有水平连接（连接须沿坡面的轮廓不与其相交），除修补的地方以外。6、如采用缝合，缝合线须采用与土工布材质相同或超过的材料，缝合线须为防化学紫外线的材持。缝合线与土工布应有明显的色差，以便于检查。7、安装时对缝合特别注意以确保没有泥土或砾石覆盖层中的砾石进入土工布中间。

[短纤针刺土工布、无纺布天津厂家过滤、隔离、排水作用](#)