

# 防渗水土工布、无纺布北京厂家防护、防刺穿、防止水土流失

产品名称	防渗水土工布、无纺布北京厂家防护、防刺穿、防止水土流失
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:晟坤 规格:100g~1500g 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

防渗水土工布、无纺布北京厂家防护、防刺穿、防止水土流失 山东晟坤工程材料有限公司从建厂以来，本质质量，服务至上的原则，以产品质量求市场，以售后服务谋生存。公司成立于2017年3月现有员工300多人，公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m<sup>2</sup>。公司主要产品有玻纤土工格栅、涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家重点工程广泛采用，受到工程界专家、设计施工单位及广大用户的。特点1、高，由于使用塑料纤维，在干湿状态下都能保持充分的和伸长。

2、耐腐蚀，在不同的酸碱度的泥土及水中能长久地耐腐蚀。3、透水性好  
在纤维间有空隙，故有良好的渗水性能。4、抗微生物性好对微生物、虫蛀均不受损害。

5、施工方便，由于材质轻、柔，故运送、铺设、施工方便。6、规格齐全：

幅宽可达9米。是国内最宽产品，单位面积质量：100-1000g/m<sup>2</sup> 4、在施工中，土工膜上面的土工布采用自然搭接，土工膜上层土工布采用缝接或热风焊接。热风焊接是长丝土工布的连接方法，即用热风枪对两片布的连接瞬间高温加热，使其部分达到熔融状态，并立即使用一定的外力使其牢牢地粘合在一起。在潮湿（雨雪天）天气不能进行热粘连接的情况下，土工布应采取另一方法—缝合连接法，即用专用缝纫机进行双线缝合连接，且采用防化学紫外线的缝合线。

缝合时宽度10cm，自然搭接时宽度为20cm、热风焊接时宽度为20cm。5、对于缝接，要采用质量与土工布相同的缝合线，缝合线要采用抗化学破坏和紫外光照射能力更强的材质。6

、土工布铺设完毕由现场监理工程师认可后铺设土工膜。7、

土工膜上土工布是在土工膜由甲方、监理认可后同上进行铺设。8、

各层的土工布相庆的编号为TN、BN。9

、膜上下两层土工布在有锚固槽的部位都应与土工膜一同埋入锚固槽内。INADA花岗石的工厂设置在KAMASA，配备有最完善、进的机械设备。：中等规格的钻石切割机，切割1米左右的荒料只需要3秒。此工厂不仅生产加工INDAD花岗石，还有其他的进口石材。包括用于装饰使用的抛光大板、石碑，还有大型建筑物使用的石材也都在此工厂生产加工。INADA花岗石在日本建筑使用时的表面处理各有不同，有

抛光面和斧剁面。日本很多第二次世界大战以前所建的大厦及其他大型建筑物，就使用了INADA花岗石斧剁面作为地面装饰。要严格执行公司的《土工布施工及验收规程》土工布安装施工注意事项：1、土工布只能用土工布刀进行切割（钩刀），如在场地内切割，对其他材料须采取特殊保护措施，以防由于切割土工布而对其造成不必要的损坏；

2、在铺设土工布的同时，必须采取一切必要措施，以防止对下面一层材料造成破坏；3、在铺设土工布时，必须注意不要让石头、大量尘土或水分等有可能破坏土工布、有可能阻塞排水渠或过滤网、或有可能给接下来的连接带来困难的物质进入土工布或土工布的下面；4、安装结束后，对所有土工布表面进行目测以确定所有损坏的地主，作上标记并进行修补，确定铺设表面没有可以造成损坏的外来物质，如断针等异物；5、土工布的连接必须遵循以下规定：正常情况下，坡面上不能有水平连接（连接须沿坡面的轮廓不与其相交），除修补的地方以外。6、如采用缝合，缝合线须采用与土工布材质相同或超过的材料，缝合线须为防化学紫外线的材持。缝合线与土工布应有明显的色差，以便于检查。

7、安装时对缝合特别注意以确保没有泥土或砾石覆盖层中的砾石进入土工布中间。

[聚丙烯土工布、PP无纺布北京厂家过滤、隔离、排水作用](#)