

# 桂林西门子中国一级代理商通讯电缆供应商

产品名称	桂林西门子中国一级代理商通讯电缆供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

桂林西门子中国一级代理商通讯电缆供应商

西门子中国授权代理商-电缆总代理商价格  
电缆总代理商供应

西门子中国授权代理商-

浔之漫智控技术(上海)有限公司是西门子授权代理PLC模块，变频器，触摸屏，电源，DP电线电缆，伺服电机等数控自动化设备。

公司主营：数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200

人机界面,变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440

6SE70交流工程调速变频器6RA70直流调速装置

SI\*\*\*电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品，西门子授权代理商/电源总代理商公司

西门子中国授权代理商-电缆总代理商价格

6XV1830-0EH10

PROFIBUS FC 标准电缆 GP，2 芯总线，屏蔽，特殊结构用于安装，供货单位：\*大 1000m，\*小订货量 20m 按米销售。

列表价（不含税）

显示价格

您的单价（不含税）

显示价格

PDF 格式的数据表

下载

服务和支持(手册，，问答...)

下载

[多图片](#)

产品

商品编号(市售编号)  
产品说明

6XV1830-0EH10  
PROFIBUS FC 标准电缆 GP, 2 芯总线, 屏蔽, 特殊结构用于安装, 供货单位: \*大 1000m, \*小订货量 20m 按米销售。

产品家族

PROFIBUS总线电缆

产品生命周期 (PLM)

PM300:有效产品

价格数据西门子中国授权代理商-电缆总代理商价格

价格组 / 总部价格组

CD / 5K1

列表价 (不含税)

显示价格

您的单价 (不含税)

显示价格

金属系数

无

交付信息

出口管制规定

AL : N / ECCN : N

工厂生产时间

3 天

净重 (Kg)

0.078 Kg

包装尺寸

3.50 x 3.50 x 7.00

包装尺寸单位的测量

CM

数量单位

1 米

包装数量

1

其他产品信息

EAN

40

UPC

662643224474

商品代码

85444920

LKZ\_FDB/ CatalogID

IK

产品组

2427

组代码

R320

原产地

斯洛伐克

Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive

RoHS 合规开始日期: 2006.01.01

产品类别

C: 产品制造/生产到订单, 无法重复使用或再利用, 也不能通过信用退货。

电气和电子设备使用后的回收义务类别

-

REACH Art. 33 责任信息

到达信息

分类西门子中国授权代理商-电缆总代理商价格

版本分类eClass1.227-06-18-01eClass627-06-18-01eClass7.127-06-18-01eClass827-06-18-01eClass927-06-18-01eClass9.127-06-18-01ETIM7EC003249ETIM8EC003249IDEA41722UNSPSC1526-12-16-09

西门子中国授权代理商-电缆总代理商价格  
电缆总代理商价格

西门子中国授权代理商-

## 西门子中国授权代理商-电缆总代理商公司

浔之漫智控技术(上海)有限公司是西门子授权代理PLC模块，变频器，触摸屏，电源，DP 电线电缆，伺服电机等数控自动化设备。

公司主营：数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200  
人机界面,变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440  
6SE70交流工程调速变频器6RA70直流调速装置  
SI\*\*\*电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品，西门子授权代理商/电源总代理商公  
司

## 西门子中国授权代理商-电缆总代理商价格

## 西门子中国授权代理商-电缆总代理商公司

### 概述

符合IEC 61158-2标准的现场总线系统用PROFIBUS-PA总线电缆

由于采用双屏蔽，具有强抗干扰性。

适合不同应用的不同版本 (适合于危险区域和不适合于危险区域)。

电缆上印有米长度标记而便于确定长度

### 优势

由于打印在电缆上的米制长度标记，可以容易的判定长度

用于危险和非危险区的电缆的全部范围。

借助于统一的PROFIBUS PA连接系统，类型和部件显著减少

### 应用

构建符合IEC 61158-2标准的现场总线网络 (例如，PROFIBUS PA) 时，可以为不同类型的应用使用不同色码的电缆 (危险区域、非危险区域)。

### UL 认证

提供有带合适 UL 认证的不同型号的电缆，可以采用符合 NEC 法规（Article 800/725）的电缆束和电缆支架进行敷设。

设计西门子中国授权代理商-电缆总代理商公司

屏蔽的双绞电缆，圆形截面

通过总线电缆外皮和 SplitConnect 系统的接地端子，可实现系统范围内的接地方案。

印有以米表示的标记。

电缆类型

FC 过程电缆：符合 IEC 61158-2 的总线电缆，适合在危险区域 (Ex) 和非危险区域 (non-Ex) 中使用。

采用 RS485 和 IEC 61158-2 传输协议的总线网段通过网段耦合器/链接器进行链接。

技术规范

商品编号

6XV1830-5FH10

6XV1830-5EH10

产品描述

总线电缆（2 芯），按米销售，未装配

总线电缆（2 芯），按米销售，未装配

导线名称

电气数据

单位长度阻尼量

38.4 kHz 时 \*大值

失配衰耗

3 MHz 时

波阻

额定值

31.25 kHz 时

3 MHz ... 20 MHz 时

相对对称公差

31.25 kHz 时的波阻

3 MHz ... 20 MHz 时的波阻

单位长度的回路电阻 \*大值

单位长度的屏蔽电阻 \*大值

单位长度电容 1 kHz 时

单位长度电感

工作电压

有效值

机械参数  
屏蔽层规格

电气连接规格 FastConnect

外径

内导体

芯线绝缘

电缆内部护套

电缆护套的

外径的对称公差 电缆护套的

材料

芯线绝缘

电缆内部护套

电缆护套的

颜色

数据线的芯线绝缘

电缆护套的

弯曲半径

一次性弯曲时 许可\*小值

多次弯曲时 许可\*小值

拉力负荷 \*大值

单位长度重量

环境条件  
环境温度

运行期间

存放期间

运输期间

安装时

备注



环境条件 适用于运行

燃烧性能等级 符合 EN 13501-6

耐化学性

抵抗石油

防油脂

防水

放射折射性 抵抗 UV 射线

产品特点，产品功能，产品组件 常规

西门子中国授权代理商-电缆总代理商公司

桂林西门子中国一级代理商通讯电缆供应商