

丙酮丁酮遮味剂除味剂

产品名称	丙酮丁酮遮味剂除味剂
公司名称	北京华夏科苑技术开发中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京宣武区马连道南街6号华睦大厦1202厅
联系电话	010-52693830 13301269298

产品详情

化学品 遮味剂—遮去异味·散发芳香 现由中国老科协扶贫委员会(更多项目请登录<http://www.lkxtg.com>)独家代理美国高科技产品,水性.油性.水油通用型等各种系列遮味剂(又叫除味剂和去味剂)。该产品广泛用于涂料.胶粘剂.油墨等各类有味化工产品行业。具有与树脂.溶剂.颜料很好的亲和性和优异的分散.稳定性。使用本产品将遮去原产品的酯.苯.酮.醇.烷.氨.醛等各种异味,长久散发清香。这种清香气味对人的鼻子没有刺激性,容易为人所接受,从而改善了产品在消费者心中的形象,提升产品的档次,并达到最佳理想的开盖效果。产品用量少(0.03%-0.05%)效果好,是现代化工厂的理想选择。

一. 溶剂型---遮味剂 综述: 溶剂型遮味剂是采用遮味剂和少量改性香精的互化技术,能遮蔽胶粘剂(溶剂型).油漆.油墨.橡胶中令人难闻的溶剂.树脂及单体气味,如二甲苯.焦化苯.汽油.醋酸酯类.丙烯酸酯类.酮.醛类或醇酸.丙烯酸.聚氨酯体系的各种气味。基本性质:

外观: 浅色或无色透明的油状液体; 组成: 90 - 100%的遮味剂和0 - 10%的天然香料;

特性: 与体系有很好的亲和性及优异的遮蔽性能。产品简介: 型号 适应溶剂

适合体系 特别推荐 wo - 8008 苯类 油漆.油墨.粘合剂 聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶

wo - 7007 苯类.酮类.烷类 油漆.油墨.粘合剂 聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶 wo - 8600 苯类.酮类.醛类 油漆.油墨.粘合剂类. 酮类.醛类 聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶.聚氨酯鞋胶等 wo - 8030 苯类.煤油.煤焦油

油漆.油墨.粘合剂 空气清新剂.喷雾剂.橡胶用胶.印刷油墨及胶粘剂 wo - 8072 醋酸乙酯/丁酯 油漆.油墨.粘合剂醋酸 乙酯/丁酯 油墨用复合胶.油漆空调用粘合剂 wo - 8080 苯类.酮类.醇类 油漆.油墨.粘合剂 聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶

二. 水.油通用型--遮味剂 综述: 水油通用型遮味剂是国外先进技术的结晶,它采用高效分

散剂与遮味剂、天然香料的有机互化,通过物理化学的细微作用,可改善许多化学品的的气味。如醇类、醚类、氨气、有机胺类、树脂残留单体等气味,它特别适用于乳液、乳化型、醇醚类体系。它已流行于美国、日本、法国等发达国家,广泛应用于油墨、皮革、造纸、纺织、胶粘剂、乳化型涂料等行业。

基本性质: 外观: 浅黄色或白色透明液体 组

成: 80%的遮味剂,10%的改性香料和10%的高效分散剂。特

性: 具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性,优异的分散、稳定性。产品介绍: 型号

针对物质 适用体系 特别推荐 fb—8018 醛、醋/苯、纯丙本系

水性漆、水性胶、水性油墨 水性木材胶、水性工业漆 fb—8038 残留苯乙烯、氨/胺味

水性漆、水性胶、水性油墨 苯丙乳胶漆、改性松香水墨、聚酰胺树脂 nbsp;fb—8181

丙烯酸丁酯类体系 水性漆、水性胶、水性油墨 水性丙烯酸类体系的水性漆、水性墨、水性胶

fb--8108 残留苯乙烯、氨/胺味 水性漆、水性胶、水性油墨

苯丙乳胶漆、改性松香水墨、聚酰胺树脂 使用方法：

本产品以后期添加为主，并延长搅拌时间15~30分钟，使物料混合更均匀，以达到更好效果 添加量：一般添加量为0.

0.03%~0.05%。(加量可根据所需遮蔽的气味不同而不同，也可根据所想得到的香味浓淡不同而不同。)

三.水性--遮味剂 综述：rh系列遮味剂是国外先进技术的结晶，它采用高效分散剂与遮味剂、天然香料的有机互化，通过物理化学的细微作用，可改善许多化学品的的气味。如醇类、醚类、氨气、有机胺类、树脂残留单体等气味，它特别适用于乳液、乳化型、醇醚类体系。它已流行于美国、日本、法国等发达国家，广泛应用于油墨、皮革、造纸、纺织、胶粘剂、乳化型涂料等行业。基本性质：

外观：浅黄色或白色透明液体 组成：80%的遮味剂，10%的改性香料和10%的高效分散剂

特性：具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性，优异的分散、稳定性产品 产品介绍： 型号 溶解性

适用范围 效果 rh—126 水性 苯丙体系、氨/胺、醇类等

去味、释香 rh—108 水性 纯丙体系、氨/胺等 去味、释香 rh—188 水性

醋丙、叔丙、纯丙体系、氨/胺等 去味、释香 rh—818 水性 苯丙体系、醋丙、氨/胺、醛等

去味、释香 使用方法：

本产品以后期添加为主，并延长搅拌时间15~30分钟，使物料混合更均匀，以达到更好效果。 添加量：

一般添加量为0.03%~0.05%。(加量可根据所需遮蔽的气味不同而不同，也可根据所想得到的香味浓淡不同而不同。) 注意事项：本产品应在相溶体系中使用。 遮味剂报价单(单价：人民币)

产品编号 包装(kg) 价格(元/kg) 含税价(元/kg) wo—8008

25 240 260 wo—8072 25

260 280 wo—8600 25 290 320

wo—7007 25 250 270 wo—8080

25 360 390 wo—8030 25

260 280 水.油通用型价格

fb—8018 25 210 230 fb—8038

25 210 230 fb—8108 25 210

230 fb—8181 25 210 230

水性遮味剂价格 rh—126 25 130 140 rh—108

25 130 140 rh—188 25

130 140 rh—818 25 130 140

汇款帐号 户名：北京华夏科苑技术开发中心 开户行：北京银行魏公村支行 帐

号：01090303200120105100304 银行卡号 农行卡 622848 0010719 321613 户名 刘佑军

建行卡 436742 0011220 086266 户名 刘佑军 交行卡 622260 0910053 775738

户名 刘佑军 工行卡 622200 0200124 850371 户名 刘佑军 地址：

北京宣武区马连道南街6号 联系人：刘佑军 电话：010-52693830

52693831 手机：13301269298 电子邮箱：liu19652216@sina.com

网 址：www.lkxtg.com 固含量10%-40%任调---水性冷贴腹膜胶新技术

继低成本.高质量---防盗门发泡胶新技术之后又一巨作成功问世 一、产品应用范围：北京华夏科苑技术开发中心(更多项目请登陆：<http://www.lkxtg.com>)胶粘剂专家组经近1年多的技术攻关，在原水性冷贴腹膜胶技术的基础上取得了重大突破，彻底改变了传统腹膜胶的生产工艺，不仅降低生产成本，提高产品质量，利用本技术生产的产品由原来一吨反应釜每天(8小时)生产1吨胶，现改为每天8小时生产3吨胶，固含量从10%到40%任意调整，极大提高竞争力，产品主要适用于双向拉伸聚丙烯薄膜，聚酯薄膜与彩色印刷纸的复合。适用于精装书刊的封面，产品的宣传广告画，说明书等高档印刷品和各种纸张与金、银卡，盒袋与塑料的复合等。二、特点：1、非乙烯—醋酸乙烯类乳液、对膜及油墨粘牢度好。

2、复合品光亮度好，图案逼真，永不变色，绝无白雾云状点。3、复合品忠于颜色，不破坏油墨色象。

4、可适应烫金、印金、印银，复合品轧线，砸凹凸均不受影响。

5、绿色环保产品，无毒害、无污染、不燃不爆。

6、不需加热，每平米用胶量约10克左右，工艺适应性好，待机时间长，抗结皮时间长。

7、冻融稳定性好，冬天使用不受影响。8、本产品既适用于老式复膜机，也适用于新式复膜机。

三、生产条件：厂房50m²~80m²，反应釜一台(带加热装置)，工人：2~5名，一般计量器具。成本每吨约1200元~4500元，市场售价4500元--8500元以上。四、基本参数：项目指标 指标 ph值 6.5~7 固含量

18~40 粘度 160~230 贮存期 6个月 外观 白色乳液 五、使用方法：1、本胶均匀涂布在待腹膜表面，直

接与纸压贴在一起，收卷放置上胶量视纸张、膜具体情况确定。压力以胶液不被压出为宜。

2、收卷后放置15min左右开始分切。3、使用完毕，机器与工具请用水清洗。六、技术服务方式：

1、提供全套技术配方、工艺资料，现场培训，学会为止。

2、技术转让培训费2.6万元，赠溶剂型复膜胶技术。3、

同时学习水性复膜胶和干式复膜胶两项技术，可优惠15--20%。七、特别说明：1.近来有安徽，江苏，山东，河北的一些客户在四川接产水性腹膜胶和油性腹膜胶，均出现技术问题而无法解决；后来到我单位重新学习水性腹膜胶（送油性腹膜胶）后，现生产25-28%固含量的盖粉都比原来38%的效果好。接产单位可到厂家实地考察和学习。2.对现正在生产水性腹膜胶的厂家，可给予10%的优惠；

干式水性复膜胶技术

（适用于原油性胶的复膜机，全自动复膜机）一、概述 纸塑复合，可使纸质印刷品表面更加光亮、平滑，使色泽更加鲜艳和富有立体感，同时还能起到防潮、防污、防伪、耐折，耐磨等作用。目前已在国内外印刷、包装行业得到广泛应用和迅速发展。市场对纸塑复膜胶的需求量日益增加，市场成熟，潜力巨大。传统纸塑复膜胶均以溶剂型复膜胶为主，但其使用过程中大量溶剂挥发污染环境，且易燃易爆，贮运不便，使用时能耗大，使用成本较高。根据纸塑复合的特点，使用水性纸塑复膜胶，无毒无污染，成本低无火灾隐患，且具有光亮度好，无气泡，不变黄等特点，特别是随着人们环保意识的日益增强和国家相关环保政策的强制实施，纸塑复合使用水性胶粘剂是必然的趋势。在目前国内各包装、印刷行业均已逐渐开始采用达到环保要求的水性复膜胶粘剂。因此，水性纸塑复膜产品，符合人体健康的有关规定，国内外市场需求日益扩大，而且具有较明朗的发展前景，社会效益和经济效益均十分明显。二、产品特点及应用范围：1.北京华夏科苑技术开发中心（更多项目请登陆<http://www.lkxtg.com>）研制的本技术产品属低粘度.高强度.亮度高.用量小.成本低。（每平方米复膜约用5-7克胶水）对于各种克重的纸品都能随复膜随裁割，不卷不翘。各种纸品复膜后，随时可以压痕模切、压纹uv，胶装凹凸，磨沙都能达到理想的效果。玻璃卡、白卡、白板、铜板、灰底白、胶板、金属油墨、镀铝、凸印，都能高质量的完成复膜。2、本产品适用于双向拉伸聚丙烯薄膜（bopp）、聚酯（pet）膜、镭射膜等与各种彩印纸、无纺布的复合，对bopp、pet、pvc等膜及油墨粘牢度高，可撕开油墨。适用于原油性复膜机

3、环保型产品，水性无毒、无污染、不燃不爆，对皮肤无刺激。符合人体健康要求。4、是传统油性复膜胶的替代产品，使用时场所无气味，工作环境优越，5、高品质，综合性能优异。复合后的产品能撕开油墨，光亮度好，可压纹、压线。无气泡，韧性好，平整美观，粘结强度高，受潮不开胶。可适用于烫金、印金、复合品轧线、轧立体图案不受影响，图案逼真、立体感强、永不变色。6、产品贮存稳定性好，贮存期大于半年。防水防潮，性能超强。7、本产品固含量高可盖粉，表面光洁无花点。三、技术参数：外观：乳白色
固体含量：45—50% ph---值：6—7 粘度（涂四杯）：20—50秒 剥离强度：
撕开油墨或破坏纸质本身强度 四、注意事项 1、在使用本胶前机器上的上胶棍应清洗干净；不能与其他胶种同用；不能自行加水；密封存放，以防结皮。

2、烘道与压棍的温度应视具体情况调节。在使用中停机过久，若胶液结皮，应过滤再用。

3、原来使用油性胶时的刮胶刀是金属的最好换成塑料的。五、技术服务方式：

1、提供全套技术配方、工艺资料，现场培训，学会为止。

2、技术转让培训费2.3万元，赠溶剂型复膜胶技术。3、

同时学习水性复膜胶和干式复膜胶两项技术，可优惠15--20%。
技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332

纯水性封口胶技术(无毒.无味.无溶剂) 一.产品概述：北京华夏科苑技术开发中心

（选择更多好项目请登陆：<http://www.lkxtg.com>）胶粘剂专家组研制的纯水性高强.高粘度封口胶属单组份水性高分子强力粘接剂，产品无毒.无味，不含sbs.萘烯树脂及苯类.烷类.酮类等有害物质，属绿色环保产品。生产工艺简单，原料各地易购，产品具有极佳的黏结强度和较长的开放时间；以及优异的高低温度稳定性，使用时无拉丝现象，清洗方便，广泛用于opp复膜、水性上光、过油印刷品、首饰盒、彩盒、相簿皮盒、手提袋、pp、及pvc与纸品表面的手工粘合；为环保包装首选产品；是溶剂型封口胶和水油复合型封口胶的理想替代产品，也是未来封口胶市场的必然发展趋势。二.技术指标：

外观：乳白色粘稠液体 粘度：5000~7000厘泊

固含量：50±2 ph值：6~8 三、生产条件及利润分析：

1、年产300吨，设备投资搅拌机一台(自制)3000元，台称及各种计量器具。厂房40m²，生产工人2~3人。

2、产品成本8元~9元/公斤，市场售价14元~15元/公斤。

3、现有化工厂、胶粘剂厂、涂料厂不需增加设备即可生产。四、技术服务方式及费用：

1、为接产单位提供全套配方、工艺流程、现场培训人员。2、技术转让培训费2.6万元。3、为接产方代办绿色标志认证和国家化学建筑材料测试中心及国家环境测试中心等检测报告(费用自理)。

4、为接产单位提供原料及设备的生产厂家。

技术咨询电话010-52693830 52693831 13301269298 15311210332

水性聚氨酯塑塑复合胶技术【专家技术，独树一帜，国内领先】北京华夏科苑技术开发中心——【国内最专业的胶粘剂技术服务机构】，一直致力于水性塑塑复合胶配方技术研发、转让，建厂。专注让我们更专业！

一、概述 水性塑塑复合胶是指用于塑料软包装复合的水性粘合剂。适用于塑料软包装bopp、pe、pet、镀铝膜等之间的复合。现国内软包装塑塑复合主要采用酯溶性聚氨酯双组份粘合剂及部分醇溶性塑塑复合胶，随着社会大众对绿色健康的需求的日益高涨及国家环保法规的日益严苛，复合胶水的环保化、无毒化将是必然趋势。现国际上复合胶水的环保化主要采用水性胶水和热熔性pur两种方式，因水性胶可用现有应用溶剂型胶水的干式复合机复合，所以采用水性胶将是国内软包装塑塑复合的主要方式。

二、典型的水性塑塑复合胶具有以下性质 外观乳白色液体 粘度14--30 s (25 涂4)

固含量42±2% pH值6.5 - 7.5 保质期0 - 50 六个月 包装50kg 塑桶

三、使用工艺及注意事项：1.用前请摇匀，干基上胶量1.1—2.1g/m²。2.复合速度以压合前胶水被全部烘干为宜。绝对不允许膜上的胶水未被烘干就进行复合。对分区的烘道，一般在膜的入口到出口的温度梯度控制在60--70、70--80、80--90 之间。

3.复合完毕后应在50--60 的熟化室放置12小时以上时再分切。4.复合基材如pe、cpp、bopp、pet、pa等薄膜均需表面处理，其表面张力：pe、bopp、cpp要达到38达因以上，pet达到50达因以上，pa达到52达因以上。5.薄膜添加剂的种类、含量都对复合膜粘接强度有影响，使用前要进行选择。尤其是爽滑剂在薄膜中的含量至关重要，一定要严格控制。

6.不能跟其他胶水混合使用。用前必须将网线辊及胶盘清除干净。可先用异丙醇清洗，再用清水清洗。

7.在不损害复合品的情况下，烘道温度及复合辊温度和压力越高，复合成品的粘接力越好。8.停机时，须将刮刀抬起，让涂胶辊在胶液中慢慢转动。因机器、气温、复合材料的不同，都可对复合品造成影响，批量生产前应做同等条件的小试。

四、技术服务方式：1、提供全套技术配方、工艺资料。2、

技术转让.培训费6万元。提供原料及设备的生产厂家。技术咨询电话010-52693830 52693831 13301

269298 15311210332