

方便的磁探仪器，进口磁化率仪SM-30

产品名称	方便的磁探仪器，进口磁化率仪SM-30
公司名称	武汉地探科技有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	武汉光谷国光大厦B座504
联系电话	15927422204

产品详情

产品简介

SM-30特别用在野外地质勘探和快速实验室分析，对岩石或岩心样品进行分析和分类。能测出顺磁性、反磁性、铁磁性岩石的细微差别并精确地给出磁化率。使用了传统的传感器和新的信号处理方法保证仪器处于领先地位。

SM-30磁化率仪在地理和地质方面用途广泛，独特的灵敏度为 1×10^{-7} SI，小得可放在衬衫口袋里，重量轻，深受用户喜爱。SM30是SM20的升级版，更新颖，更精确。SM30的六个测量模式在工作状态下可切换。两个是基本模式，两个是补偿模式，一个是扫描模式，一个是平均模式。自动调整测量，非常简单的三键控制，单手可操作，一个用于测量，一个用于贮存，一个用于存档。其它操作可使用电脑来完成，如给出测点说明，贮存测量数据以便进一步处理。锂电池以及自动关机功能配合，可在不换电池的情况下长期工作。技术参数：

灵敏度： 1×10^{-7} SI units 工作频率：8KHz 测量时间：每点不长于5秒 数字显示：4数位LCD
控制：3个控制键 测量范围：0.000至 $999 \times 1/1000$ SIunits，自动调整测量范围
内存：250个测量数据，更大内存可依附于电脑 传感器：空心线圈+8KHz
LC振子，直径50mm。在20mm范围内可获取90%的信号
电池：2块3V锂电池CR2430（正常工作时间为80小时） 尺寸：100 × 65 × 25mm 操作温度：-20 到 +50 重量：150克 环境：湿度可以达到100%，防雨型 PC接口：RS232C

标准配置：

皮套 操作说明书 RS232电缆 PC软件数据传输 电脑处理软件