

荣靖 非固化防水涂料施工 非固化防水涂料

产品名称	荣靖 非固化防水涂料施工 非固化防水涂料
公司名称	潍坊荣靖防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15854480277 15854480277

产品详情

家庭装修哪些区域要重点做防水？哪些区域要重点做防水？

卫浴间的地面和墙面（返高不低于1.8米或满做），厨房、阳台的地面和墙面（返高不低于0.3米），一层住宅的所有地面和墙面（返高0.3米），地下室的地面和所有墙面都应进行防水、防潮处理。

阳台窗户

阳台窗缝、管道和墙壁阴阳角遇上风雨天，容易受潮漏水。防水处理要先剔除窗框和墙体之间的填充物和杂物，然后再缝隙中注入发泡堵漏剂，窗框四周应涂刷2mm厚的防水。

房屋四角

屋面的平面与立面交角处，这些部位常由于混凝土、砂浆干缩和温差变形产生应力集中导致开裂，易渗入水汽，导致墙面发霉。这些部位一般比较适合防水卷材。

地暖防水

北方住宅选择铺装地暖的，冬季室内外的温差较大，特别是靠近大门、窗户的地方，非固化防水涂料工程，地热管道容易产生冷凝水，渗透到混凝土结构。因此在铺装地暖必须先做防水处理，非固化防水涂料，一般选用防水卷材。

水路改造槽

地面和墙壁开槽布水路的，破坏水泥结构，如果水管漏水，发现水汽已经侵蚀了地面墙壁，导致发霉、饰面脱落，非固化防水涂料施工，甚至影响房屋坚实性，所以在开槽后布管前就要对槽内进行防水处理。

。

空调孔

热熔法施工，防水涂料非固化规格，将基层处理剂（乳化沥青或冷底油），涂刷在基层上（基层含水率9%），利用喷灯对卷材表面和基层同时加热，通过热熔方式将卷材粘贴在基层上。

基层清理验收— 涂刷基层处理剂— 弹线放样— 复杂部位处理— 热熔法铺贴底层卷材— 滚压卷材、排气压实— 热熔封边— 检查修补— 质量验收（单层做法）— 热熔法铺贴外层防水卷材— 滚压卷材、排气压实— 热熔封边— 卷材收头密封处理— 检查修补— 质量验收（双层做法）— 保护层施工。

防水卷材如何选择

从外观目测仅能区分出复合胎卷材，但未能解决所选用的产品是否符合质量要求，这就需要用户到具有检验能力的技术机构，按对应的产品标准进行可溶物含量在内的出厂项目物理性能检验，用可溶物含量项目来控制产品所含的沥青及改性剂用量，同时也能显露该产品所使用的胎基的真实面貌，可判定是否与产品标记相符。

防水卷材产品竞争激烈、假产品横行，以生产市场用量较大的SBS改性沥青防水卷材为例，企业利润较好的也超不过15%。市场上出现的名目繁多的超SBS改性沥青防水卷材，其SBS含量很少，甚至不加SBS，用废橡胶粉来替代。故选购时注意，尽量避免挑选明显低于市场价的产品。

荣靖(图)-非固化防水涂料施工-非固化防水涂料由潍坊荣靖防水工程有限公司提供。潍坊荣靖防水工程有限公司为客户提供“防水卷材,防水涂料,防水材料,防潮材料等”等业务，公司拥有“荣靖防水卷材,荣靖防水涂料,荣靖防水材料”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。，在山东省寿光市台头工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：荣经理。