

双面卧式圈带动平衡机 力德

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 双面卧式圈带动平衡机 力德 |
| 公司名称 | 孝感力德试验机有限公司 |
| 价格 | 32000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:力德 型号:YYQ-5 类型:动平衡机 |
| 公司地址 | 孝感市城站路190号 |
| 联系电话 | 2884769 13508630038 |

产品详情

| | | | |
|---------|------------|--------|--------------------|
| 品牌 | 力德 | 型号 | YYQ-5 |
| 类型 | 动平衡机 | 工件质量范围 | 0.02-5 (kg) |
| 工件直径范围 | 360 (mm) | 平衡转速 | 500-3000 (r/min) |
| 不平衡量减少率 | 90 (%) | | |

产品展示

产品规格

| 型号 | ryq/yyq—1zd | ryq/yyq—3zd | ryq/yyq—5zd | ryq/yyq—7zd |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 工件质量范围 | 0.01 ~ 1kg | 0.03 ~ 3kg | 0.05 ~ 5kg | 0.1 ~ 10kg |
| 工件最大直径 | 120mm | 200mm | 300mm | 400mm |
| 工件最大长度 | 300mm | 400mm | 450mm | 500mm |
| 工件支承轴径 | 1 ~ 16mm | 2 ~ 25mm | 3 ~ 30mm | 5 ~ 40mm |
| 平衡转速 | 1000 ~ 5000rpm | 1000 ~ 4000rpm | 800 ~ 3000rpm | 500 ~ 3000rpm |

| | | | | |
|------------|----------------|--------|----------------|--------|
| 最小可达剩余不平衡度 | 0.5gmm/kg | | 0.3gmm/kg | |
| 不平衡量减少率 | 90% | | | |
| 电机功率 | 0.09kw | 0.12kw | 0.18kw | 0.24kw |
| 电源 | 380v/220v50hz | | | |
| 外形尺寸 | 500x600x1380mm | | 600x600x1380mm | |

产品描述

ryq、yyq系列自动定位及打标通用动平衡机广泛适用于小型及微型电枢转子、通用机曲轴、小型增压器、鼓风机、气分离器等高精度产品的动不平衡检测及校正。

系统采用软支承或硬支承振动摆架及圈带传动，影响系数法进行设备的标定，使标定参数值准确且测试误差小，系统可存贮40组标定参数值。

测量系统采用微机控制工控机屏幕显示电测系统显示不平衡量的大小和相位，显示直观；中文菜单人机对话操作率高；且具有自检、补偿及量程自动转换等功能；std总线安装，使系统性能稳定、可靠性高、故障率低。

本机既可以做单面平衡检测，也可以做双面平衡检测。系统实现了不平衡量自动定点定位和自动打标功能，还可实现合格打印、不合格打印、不平衡量位置打印。