

LVG—S型料位计

产品名称	LVG—S型料位计
公司名称	曲阜泰达工矿物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国山东济宁曲阜市
联系电话	18353708315

产品详情

LVG—S型料位计 悬挂式料位检测器 料位仪 料位检测仪

悬挂式料位检测器 阻旋式料位计 料位仪 料位控制器 料位检测仪 悬挂式料位控制器

LVG—S型料位计主要用于检测料仓高料位，以防止料仓物料溢出，达到控制料位和自动停机的目的。还可用于堆取料机，来控制料场堆料方正。

主要技术参数：

触点容量 AC380V 2A

触点数量 1常开或1常闭

动作角度 万向20~35°

结构形式 悬挂式

绝缘电压 AC1000V试验一分钟

绝缘电阻 20欧米茄

重量 1.5kg

外型尺寸 50×270mm

本产品采用万向水银接点开关，不受方向限制，环氧树脂灌封，结构呈圆柱型，使用时用户可根据所确定的位置，将本装置悬挂在料仓或料场的上方，初始位置垂直于水平面，当物料的高度达到受控位置时，则挤压料位计使之倾斜，当倾斜角度大于25~30°时，水银开关动作，由常开转为常闭或由常闭转换成常开接点。用户将开关线路接至控制室内，即可控制料位高度。

电话 0537-4450958 传真 0537-4450928 手机18353708315

联系人：齐文振 QQ：1954871203