

# 防爆两用扳手，防爆扳手，防爆套筒扳手

产品名称	防爆两用扳手，防爆扳手，防爆套筒扳手
公司名称	沧州德安防爆工具公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市南开发区
联系电话	0317-8308079

## 产品详情

[防爆两用扳手](#)，防爆扳手，防爆套筒扳手

两用扳手:一端与单头呆扳手相同,另一端与梅花扳手相同,两端拧转相同规格的螺栓或螺母.防爆两用扳手,采用铍青铜、铝青铜合金材料适用范围:可广泛应用于石油、石化、油站、油库、采气、化工、军工、电力、矿山、电子、铁路、等潜在火患和爆炸的危险环境中,也是机械制造和机械维修必不可少的专用工具.防爆两用扳手经过加工处理后的铍青铜产品的抗拉强度可以达到35度以上,并且这种材质的产品能防磁,所以这种产品又是既防爆又防磁的产品,特别适合于在要求更高的工作场所使用.铝青铜的防爆两用扳手的抗拉强度能达到25度以上.防爆两用扳手是常用的扳手,在机加工车间加工完毕后,会进行一系列的检验。外观质量检验:扳手表面不应有裂缝、毛刺及明显的夹缝、切痕、氧化皮等缺陷,柄部应平直。尺寸检验:扳手的外形尺寸应符合GB4388和GB4389两标准的有关规定。扳手的开口和扳手孔的公差应符合GB4390标准的规定。产品规格:S6---S55MM。具有设计合理、结构稳定、材质密度高、抗打击能力强,不折、不断、不弯曲,产品尺寸精度高、经久耐用等特点。更多详情请查询 <http://www.deantools.com>