

瑞斯康达RaisecomRCVS1000-808B 瑞斯

产品名称	瑞斯康达RaisecomRCVS1000-808B 瑞斯
公司名称	上海天奥信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区闵北路88弄18 - 30号第1幢235室
联系电话	021-5204337 13361967165

产品详情

产品简述 RCVS1000系列大容量CWDM-数字视频光端机采用CWDM技术，可通过一根光纤同时传输大容量视频、音频/单双向数据信号和以太网数据。每8路视频信号使用一路波长，通过不同波长的复用，可以传输16，24，32，40，48，56，64路视频监控业务，配置非常灵活，便于系统扩容。该系列产品遵循电信级设备的使用标准进行设计、生产，提供了“高稳定，大网管，多功能，可定制”的电信级视频接入产品，所有的光、电接口均符合国际标准，有电磁兼容设计，防雷击、防静电，具有极高的稳定性和可靠性，真正做到“电信级产品质量运营级专业监控”产品理念，满足市场高安防全监控的应用需求

功能特性 结合NView NNM综合网管平台可实现视频光端机远端设备的综合管理
支持远端设备掉电告警、温度监测及视频信号丢失等高级告警功能
以8路视频单板设备为基础，通过CWDM技术，可以灵活进行系统扩充
数字非压缩视频传输，图像质量好，无延时。
符合B/T12365-1990广播电视短程光缆传输技术参数标准规定
异步数据接口采用高速采样、透明传输方式，兼容各种编码方式。
高保真音频接口支持线路输入或麦克风输入，低阻输出，可以直接驱动耳机。
电话接口支持程控交换机模拟端口的远端放号应用，支持反极性收费功能。
电话接口采用随路信令，灵活的信令方式设置，可灵活地与各个厂家设备对接。
高速以太网接口，10/100M自适应，FDX/HDX自适应，支持100M线速
以太网接口支持网管配置，管理方便，灵活适应客户需求。
开关量接口采用高可靠继电器，1A/5V工作条件下平均寿命达10万次开关。
业务接口具有防雷、防静电功能，电源端口具有防浪涌功能。
可与我公司光纤收发器等其他业务模块在机箱中实现混插
自动兼容PAL、NTSC及SECAM等CCIR允许的视频制式
采用超大规模ASIC芯片，功耗低，四层电路板设计，可靠性高
工业化设计，确保在苛刻工作环境下，无故障长期运行
模块化结构，即插即用，支持热插拔，免调试安装