

超细微粉碎机

产品名称	超细微粉碎机
公司名称	河南省探矿重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原西路与新田大道交叉口向南1000米路西
联系电话	0371-67593388

产品详情

超细微粉碎机结构及工作原理:

本机主要由主机、风机、分离器、集粉器、除尘器等部分组成，主机内部分为粉碎室、塞档室、风机室三部分。机器工作时，物料由进料口投入粉碎室后，经固定在主轴上的刀片和机壳的衬板间的冲击和高气注的剪切进行粉碎，粉碎后的物料经塞档室分级进入风机室，由风轮的吹送以及风机的引力使物料进入分离器，经分离器再次分级处理，粗料由回料咀返回粉碎室进行再次粉碎，成品料由引风机引出进入集粉器装袋包装，余风由除尘散风装置排出。

超细微粉碎机适用于：

该机应用广泛主要适用于石膏粉、滑石粉、磷矿粉、陶瓷粉、氧化锌、铁粉、铝矿粉、金矿石、氧化铝、黄红丹、钼精粉、高岭土、硅藻土、膨润土、氧化铁红、煤矸石、红砂石、方解石、白云石、煤焦粉、红泥粉、金钢砂、砷石、重·轻质碳酸钙、硼玻璃、贝壳、杂骨、羊毛等一百多种可粉碎物料的制粉加工。注：细度的调节，从400-1500目（最高达到2500目）之间的任意调节，但细度提高将相应降低产量，请用户灵活掌握。物料硬度一般在6.5级以下，根据物料特含水量3-10%为宜。注：细度越高，产量越低

雷蒙磨：<http://www.mfjtk.com>

地址 郑州市中原西路与新田大道交叉口向南1000米路西

超细微制粉机规格性能表:

分项 \ 型号	100	200	300
主机转速	3300转	3300转	3100转
主机电机	Y280S-4-30	Y280S-4-45	Y280S-4-55
	千瓦	千瓦	千瓦
时产量	50-100KG	100-150KG	200-250KG
设备重量	1.9吨	2.3吨	2.6吨
占地面积长*宽*高	9*2*4.5米	11*2*4.7米	11*2*5米