

电磁阀ZCG-25 不锈钢电磁阀

产品名称	电磁阀ZCG-25 不锈钢电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCG-25 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一ZCG-25不锈钢电磁阀电磁阀是一种可以通过电流开关控制流体的阀门。上海欣一ZCG-25不锈钢电磁阀是一款高品质的法兰电磁阀，广泛应用于水处理、石油化工、食品饮料、医药等行业。

品牌优势：上海欣一上海欣一是一家专业从事阀门研发、制造、销售的企业。公司拥有一支****、造诣卓著的研发团队，秉承“技术创新，品质第一”的理念，为客户提供高品质的产品和优质的服务。

型号特点：ZCG-25ZCG-25是一款直通式电磁阀，采用先进的流体力学设计，具有出色的流量控制性能，同时还具有快速响应、耐久性强、可靠性高的特点。该型号电磁阀也可根据客户需求定制。

材质优势：不锈钢该电磁阀采用优质304不锈钢材质，具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损等优点。同时，不锈钢材质的电磁阀表面光洁度高，易于清洗和维护，符合GMP标准。

总之，上海欣一ZCG-25不锈钢电磁阀是一款高品质的法兰电磁阀，适用于多种行业领域，具有品牌保障、型号特色、材质优势等多重优点，是您信赖的选择。

一.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可应用于钢铁厂、锅炉、窑炉、干燥设备、冶金、电镀涂装等行业管道中。

二.结构特点

n 耐高温：采用金属硬密封，*高可耐450 以下的流体介质

n 阀芯磨损自动补偿，使用寿命提高

n 结构紧凑，重量仅为其他同类产品的三分之二

n 适用性强，温度以及压力范围广，气液体通用

三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-通电关闭、断电打开
工作介质	过热蒸汽、导热油等超高温气液体
介质温度	450
公称压力 Mpa	1.6(高压需订制. *高6.4Mpa)
工作压差 Mpa	0.1-1.6(*高0.1-6.4Mpa)
电源电压	AC220V/DC24V其余规格可作特殊订货
额定流量系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94 · F规定
公称通径 mm	DN15-DN50螺纹 DN15-DN200法兰
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20 × 1.5或1.5米防爆引线
环境温度	-5 ~ +40 (不结冻)

四.订货须知

n 订货时必须写明产品型号、电源电压、介质名称、工作压力、介质温度等参数。

n 安装时电磁阀线圈向上，并保持垂直位置，电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致，不得安装在有溅水或漏水的地方

n 安装电磁阀前，管道必须清洗干净。在阀前安装过滤器，蒸汽管道安装疏水阀