

Y12X-16C水用减压阀

| | |
|------|-----------------------------------------|
| 产品名称 | Y12X-16C水用减压阀 |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一 型号:Y12X-16C 通径:DN15-DN200 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室 |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003 |

产品详情

品牌介绍: 上海欣一

上海欣一公司成立于2007年，是一家专业从事水力控制、工控自动化、供水排水系统等行业的高科技企业。公司拥有一支高素质的研发团队，致力于提供优质的水力控制产品和解决方案。经过多年的发展，上海欣一已成为国内领先的水力控制产品制造商之一。

型号介绍: Y12X-16C

Y12X-16C是一款水用减压阀，采用了先进的减压控制技术，能够稳定地将进口水压降低到设定的出口压力范围内。该型号减压阀具有良好的稳定性、高精度、低噪音、防堵塞等特点，广泛应用于城市给水、工业供水、空调水系统等领域。

通径范围: DN15-DN200

Y12X-16C水用减压阀提供DN15到DN200的通径选择，可根据用户的不同需求进行选择。无论是小型家庭用水系统还是大型工业用水系统，都能够满足各种不同场合的压力控制要求。

总之，上海欣一的Y12X-16C水用减压阀凭借其卓越的性能和可靠的品质，成为众多用户**的压力控制产品之一。

一、结构特点：

本系列减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣，控制阀瓣开度完成减压稳压功能。

本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中，可取代常规分区水管，节省设备。也可在通常的冷热水管网中，起减压稳压作用。

本产品调压、稳压动作平稳，适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。

二、流量系数：

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |

三、主要外形尺寸：

| 型号 | 公称压力PN(公称通径 Mpa) | 公称通径 DN(mm) | 尺寸 (mm) | | | | | | |
|---------|---------------------|----------------|---------|-----|-----|-----|----|----|------|
| | | | L | H1 | H2 | H | D1 | D2 | Z- d |
| Y42X-16 | 1.6 | 20 | 160 | 89 | 220 | 105 | 75 | 55 | 4-14 |
| | | 25 | 180 | 101 | 335 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |