

环型边坡防护网 优质边坡防护网价格

产品名称	环型边坡防护网 优质边坡防护网价格
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 型号:RX-075 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

产品详情

环形主动防护网 高品质主动防护网价钱【试品完全免费】主动防护网的部件包含底座，钢梁，大网站，小网，锚索，拉锚绳，支撑点绳，钢丝绳夹，减压环，因为主动防护网型号规格比较多，也有工程图纸选的零配件总数不尽相同，所以只好说个区段，主动防护网一般是在80-120元/平米。

环形主动防护网 高品质主动防护网价钱环状边坡防护网-主动防护网是被动防护网全面的一个特殊支系，其具有比一般被动防护系统抗压强度更高等特点。也适用于有缓冲地带的高山峻岭，合理阻拦坍塌、坠石、山崩、滚木、山体滑坡等，绕开灾难对设施的损坏。

环状边坡防护网产品特征：用数股不锈钢丝盘结为环状彼此扣接所形成的网。适用设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把瓦割、落石、山崩、山体滑坡阻拦在设施以外，绕开灾难对设施的损坏。其的作用是阻拦坠石安全防护动能一般为150kj--2000kj。

环状边坡防护网要以边坡防护网为主导的各种软性网遮盖裹在需要安全防护陡坡或石头上，以限定边坡岩层砂土的侵蚀脱落或毁坏及其为岩坍塌（加固作用），也将坠石操纵于一定范围内健身运动（围护结构功效）。

产品简介全面的开放式，地表水可以随意代谢，防止了因为地表水工作压力的上升所引起的边坡失稳难题；此系统除对平稳护坡有一定奉献外，同时还可以抑止护坡遭到进一步的风化层溶蚀，并且对边坡外形特征无特别要求，不损害自我改变边坡原来地貌特征和植物群落生长发育标准，其开启特点给接着或将来如果有条件并需要的时候执行人力坡面绿化保存了必须的标准，绿植可以则在开放式的空间维度自然成长，植物根部的保土功效与坡面防护系统软件结为一体，从而减轻边坡破坏和土壤侵蚀，相反又保障了地形地貌和边坡植物群落，完成边坡绿化和生态环境保护目地。

高韧性钢格网根据建筑钢筋（可释放预应力钢筋）和或钢丝绳锚杆，（有边缘支撑点绳时使用）、常用锚垫板及其必需后的边缘支撑点绳等安装方式，将成为系统软件关键所组成的软性网遮盖在潜在性自然灾害的坡上面，以此来实现其安全防护目地。应用于具备塌陷、坍塌、浅部滚动、危石坠石等潜在性

自然灾害的土层或岩层边坡加固安全防护。

高韧性钢格网性能参数：选用3.0的高强度钢丝，抗压强度做到1770MP之上，网眼为65*65，网长宽一般为10*3.5m（也可以根据具体情况更改）。锚索：一般采用一端（露出段）带加工螺牙的 ϕ 25/28普通螺纹钢筋锚杆，并根据需求开展热浸镀锌防锈处理。打进式锚索：采用件，长短一般为0.3--0.6m，一端电焊焊接弯勾。

钢丝格栅网规格型号：钢丝直径：3.0mm网眼：65mm*65mm 钢丝直径：2.2mm网眼：50mm*50mm
TECCO钢丝格栅网型号规格：GTC-65A，GTC-65B TECCO钢丝格栅的重要安全防护作用：边坡结构加固，抑止坍塌和风化层脱落，溜塌的产生，限定部分或小量坠石健身运动范畴，有一些小块坠石或上质护坡时采用。能够满足可以达到100年防腐蚀使用寿命规定，但是其结构加固水平仅是70%-80%上下，不适合容积超过1立方米的块状孤危石。

布鲁克网又被称为TECCO高韧性钢格网（可释放预应力钢筋）和或钢丝绳锚杆，（有边缘支撑点绳时使用）、常用锚垫板及其必需后的边缘支撑点绳等安装方式，将成为系统软件关键所组成的软性网遮盖在潜在性自然灾害的坡上面，以此来实现其安全防护目地。应用于具备塌陷、坍塌、浅部滚动、危石坠石等潜在的自然灾害的土层或岩层边坡加固安全防护。